

NEXT 07

Codice/Part number	Øint. / ins.Ø	Spessore min. Min wall thickness	Peso /Weight	Curvatura/Bending rad.	Depres./Vacuum	Lungh.rotolo Coil Lgth.	Volume	Fascetta doppioponte W2 double bridge W2
	[mm]	[mm]	[g/m]	[mm]	[m H2O]	[m]	[m^3]	
N7010520000000	50,8	0,7	385	50	2	30/20	0,184/0,138	-
N7010600000000	60	0,7	505	70	1,7	30/20	0,232/0,168	-
N7010630000000	63,5	0,7	540	70	1,7	30/20	0,244/0,185	-
N7010650000000	65*	0,7	525	75	1,7	30/20	0,258/0,189	-
N7010760000000	76,2	0,7	615	90	1,7	30/20	0,370/0,237	-
N7010800000000	80	0,7	645	95	1,6	30/20	0,402/0,248	-
N7010900000000	90*	0,7	720	105	1,6	20	0,300	-
N7011000000000	100	0,7	860	135	1,3	20	0,541	F2 W2 100.0 127.0
N7011020000000	102	0,7	880	135	1,3	20	0,552	
N7011100000000	110*	0,7	945	145	1,2	20	0,611	
N7011200000000	120	0,7	1040	160	1	20	0,683	
N7011270000000	127	0,7	1100	210	1	20	0,745	
N7011400000000	140*	0,7	1120	185	0,8	20	0,839	F2 W2 130.0 190.0
N7011520000000	152,4	0,7	1345	230	0,8	20	0,938	
N7011600000000	160*	0,7	1425	250	0,7	20/15	0,983/0,793	
N7011800000000	180*	0,7	1490	270	0,5	20/15	1,165/0,935	
N7012030000000	203,2	0,7	1850	300	0,4	15	1,700	FW W2 200.0 230.0
N7012540000000	254*	0,7	2685	440	0,4	10 dritto/straight	0,687	FW W2 250.0 330.0
N7013050000000	305*	0,7	4055	530	0,3	10 dritto/straight	0,987	

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities