

| Codice/Part number | Ø int. / ins.Ø | Spess. min/ min wall thick. | Spess.max/ max wall thick. | Peso/W eight | PE/WP | PS/BP | Depr./ Vacuum | R.curvatura/ Bending R. | Lg. Rotolo/ Coil Lgth. | Vol. |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | bar | bar | [m H ₂ O] | [mm] | [m] | [m ³] |
| NX NF 013.0 000.0 | 13* | 2,3 | 2,5 | 140 | 3,5 | 10,5 | 5 | 75 | 50 | 0,032 |
| NX NF 019.0 000.0 | 19,1 | 2,7 | 3,0 | 230 | 3,3 | 10 | 5 | 95 | 50 | 0,054 |
| NX NF 020.0 000.0 | 20 | 2,7 | 3,0 | 240 | 3,3 | 10 | 5 | 95 | 50 | 0,056 |
| NX NF 025.0 000.0 | 25 | 2,7 | 3,0 | 300 | 3,3 | 10 | 5 | 110 | 50 | 0,078 |
| NX NF 030.0 000.0 | 30* | 2,7 | 3,0 | 350 | 3,3 | 10 | 5 | 130 | 50 | 0,115 |
| NX NF 032.0 000.0 | 31,8 | 2,8 | 3,1 | 390 | 3,3 | 10 | 5 | 140 | 50 | 0,122 |
| NX NF 035.0 000.0 | 35* | 2,8 | 3,5 | 440 | 3,3 | 10 | 5 | 150 | 50 | 0,134 |
| NX NF 038.0 000.0 | 38,1 | 3,0 | 3,8 | 520 | 3,3 | 10 | 5 | 160 | 50 | 0,146 |
| NX NF 040.0 000.0 | 40 | 3,0 | 3,8 | 550 | 3,3 | 10 | 5 | 170 | 50 | 0,183 |
| NX NF 045.0 000.0 | 45* | 3,2 | 4,1 | 670 | 3,3 | 10 | 5 | 180 | 50 | 0,204 |
| NX NF 050.0 000.0 | 50* | 3,4 | 4,5 | 810 | 3,3 | 10 | 5 | 200 | 50 | 0,255 |
| NX NF 052.0 000.0 | 50,8 | 3,4 | 4,5 | 820 | 3,3 | 10 | 5 | 200 | 50 | 0,258 |
| NX NF 055.0 000.0 | 55* | 3,4 | 4,7 | 910 | 3,3 | 10 | 5 | 220 | 50 | 0,278 |
| NX NF 060.0 000.0 | 60* | 3,4 | 4,7 | 990 | 3,3 | 10 | 5 | 240 | 50 | 0,400 |
| NX NF 063.0 000.0 | 63,5 | 3,5 | 4,7 | 1060 | 3,3 | 10 | 5 | 250 | 50 | 0,420 |
| NX NF 065.0 000.0 | 65* | 3,6 | 4,8 | 1120 | 3,3 | 10 | 5 | 250 | 50 | 0,430 |
| NX NF 070.0 000.0 | 70* | 3,7 | 5,1 | 1220 | 3,3 | 10 | 5 | 270 | 50 | 0,462 |
| NX NF 076.0 000.0 | 76,2 | 3,9 | 5,3 | 1390 | 3,3 | 10 | 5 | 290 | 50 | 0,625 |
| NX NF 080.0 000.0 | 80* | 4,2 | 5,6 | 1540 | 3,0 | 9 | 5 | 310 | 50 | 0,657 |
| NX NF 090.0 000.0 | 90* | 4,5 | 6,0 | 1880 | 3,0 | 9 | 5 | 360 | 30 | 0,588 |
| NX NF 100.0 000.0 | 100* | 4,8 | 6,4 | 2200 | 3,0 | 9 | 5 | 400 | 30 | 0,650 |
| NX NF 102.0 000.0 | 102 | 4,8 | 6,4 | 2240 | 3,0 | 9 | 5 | 400 | 30 | 0,661 |
| NX NF 110.0 000.0 | 110* | 5,1 | 6,8 | 2570 | 3,0 | 9 | 4 | 440 | 30 | 0,949 |
| NX NF 120.0 000.0 | 120* | 5,1 | 6,8 | 2790 | 2,0 | 6 | 4 | 550 | 30 | 1,069 |
| NX NF 127.0 000.0 | 127* | 5,2 | 7,0 | 3040 | 2,0 | 6 | 3 | 580 | 30 | 1,128 |
| NX NF 150.0 000.0 | 151,5* | 6,2 | 8,3 | 4390 | 2,0 | 6 | 3 | 660 | 20 | 1,345 |
| NX NF 152.0 000.0 | 152,8* | 6,2 | 8,3 | 4420 | 2,0 | 6 | 3 | 660 | 20 | 1,352 |
| NX NF 200.0 000.0 | 200* | 6,5 | 10,0 | 6420 | 1,5 | 4,5 | 2 | 850 | 10 | 2,130 |
| NX NF 203.0 000.0 | 203,2* | 6,5 | 10,0 | 6520 | 1,5 | 4,5 | 2 | 850 | 10 | 2,161 |
| NX NF 250.0 000.0 | 250* | 6,8 | 10,5 | 8470 | 1,2 | 3,5 | 2 | 1500 | Su richiesta/ On request | |
| NX NF 300.0 000.0 | 300* | 7,3 | 11,3 | 11120 | 0,8 | 2,5 | 2 | 1700 | Su richiesta/ On request | |

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite
 *Available on request, contact our sales office for more info and quantities