

APOLLO SUPERFLEX 2	Codice/Part number	Ø int / ins.Ø	spess.min/ min wall thick.	spess. max/ max wall thick	Peso/ Weight	PE/WP	PS/BP	Depr./ Vacuum	R.curvatura/ Bending R.	Lg. Rotolo/ Coil Lgth.	Volume
		[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	bar	bar	[m H ₂ O]	[mm]	[m]	[m ³]
	SF 01 052.0 000.0	50,8	4,4	4,91	970	2	10	7	160	50	0,262
	SF 01 063.0 000.0	63,5	4,9	5,5	1380	1,8	9	7	210	50	0,429
	SF 01 065.0 000.0	65*	5	5,6	1440	1,8	9	7	210	50	0,439
	SF 01 076.0 000.0	76,2	5,1	5,8	1670	1,8	9	7	250	50	0,632
	SF 01 080.0 000.0	80	5,1	6,8	1930	1,5	7,5	7	270	50	0,674
	SF 01 090.0 000.0	90	5,2	7,0	2220	1,5	7,5	7	300	30	0,599
	SF 01 102.0 000.0	102	5,9	7,6	2770	1,3	6,5	6	335	30	0,675
	SF 01 105.0 000.0	105*	6	7,6	2870	1,3	6,5	6	335	30	0,692
	SF 01 110.0 000.0	110	6,1	7,6	2990	1,2	6	6	360	30	0,721
	SF 01 127.0 000.0	127	6,3	7,8	3540	1,1	6	6	410	30	1,095
SF 01 152.0 000.0	152,4	7,4	9	5000	0,9	5	6	500	20	1,309	

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities