Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ø Int.	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H_2O	mm	m	m^3
E0010130000000	13*	0,8	2,8	90	4,5	20	30	0,019
E0010160000000	16	0,8	2,8	110	4,5	20	30	0,025
E0010190000000	19,1/3/4"	0,8	2,8	120	4	30	30	0,032
E0010200000000	20	0,8	2,8	130	4	30	30	0,036
E0010220000000	22*	0,8	2,8	140	4	30	30	0,036
E0010250000000	25	1,0	2,9	180	4	40	50	0,073
E0010300000000	30	1,0	3,0	220	3,5	50	50	0,115
E0010320000000	31,8/1.1/4"	1,0	3,1	240	3,5	50	50	0,122
E0010350000000	35	1,0	3,3	270	3,5	50	50	0,133
E0010380000000	38,1/1.1/2"	1,0	3,5	320	3	60	50	0,144
E0010390000000	39*	1,0	3,5	320	3	60	50	0,177
E0010400000000	40	1,0	3,5	330	3	60	50	0,180
E0010450000000	45	1,0	3,8	440	3	70	50	0,202
E0010500000000	50	1,0	4,1	490	3	80	50	0,251
E0010515000000	51,5*	1,0	4,1	500	3	80	50	0,258
E0010520000000	50,8/2"	1,0	4,1	500	3	80	50	0,255
E0010550000000	55*	1,0	4,2	560	3	80	50	0,274
E0010600000000	60	1,0	4,2	600	3	90	50	0,394
E0010630000000	63,5/2.1/2"	1,0	4,2	640	3	100	50	0,414
E0010650000000	65	1,0	4,2	650	3	100	50	0,423
E0010700000000	70/2.3/4"	1,2	4,5	700	3	110	50	0,455
E0010760000000	76,2/3"	1,2	4,6	790	2,5	110	50	0,615
E0010777000000	77,7*	1,2	4,6	800	2,5	120	50	0,626
E0010800000000	80	1,2	5,1	900	2,5	120	50	0,649
E0010900000000	90*	1,2	5,3	1060	2,5	140	30	0,435
E0011000000000	100	1,2	5,8	1240	2,5	150	30	0,643
E0011020000000	102/4"	1,2	5,8	1270	2,5	150	30	0,654
E0011035000000	103,5*	1,2	5,8	1280	2,5	150	30	0,663
E0011050000000	105*	1,2	5,8	1300	2,5	160	30	0,672
E0011100000000	110	1,3	5,9	1370	2,5	160	30	0,702
E0011200000000	120	1,3	5,9	1490	2,5	180	30	0,759
E0011270000000	127/5"	1,3	6,0	1610	2,5	190	30	0,801
E0011300000000	130*	1,3	6,0	1650	2,5	190	30	0,818
E0011400000000	140	1,3	6,1	1820	2	200	30	1,169
E0011500000000	151,5	1,3	6,4	1980	2	220	20	1,262
E0011520000000	152,4*/6"	1,3	6,4	1990	2	220	20	1,269
E0011600000000	160*	1,5	7,0	2180	1,5	230	20	1,336
E0011700000000	170*	1,5	7,0	2320	1,5	240	20	1,413
E0011800000000	180*	1,5	7,0	2450	1,5	250	20	1,490
E0012000000000	200	1,5	7,3	2710	1,5	280	20	1,648
E0012030000000	203,2*/8"	1,5	7,3	2750	1,5	280	20	1,673
E0012500000000	250*	1,5	7,6	3560	1	330	10	1,358
E0013000000000	300*	1,5	7,8	4410	1	380	10	1,616

*Disponible su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request,contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°c with 50% humidity

JP disponibile a magazzino / *available on stock*