


Codice	β Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	
Code	β Int.	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
0U010130000000	13*	0,4	2,8	80	2,5	20	20	0,013	
0U010160000000	16*	0,4	2,8	90	2,5	25	20	0,018	
0U010190000000	19,1*/3/4"	0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,022	
0U010200000000	20	0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,025	
0U010220000000	22*	0,4	2,8	120	2,5	28	20	0,028	
0U010250000000	25	0,4	2,8	140	2,5	30	20	0,034	
0U010300000000	30	0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051	
0U010320000000	31,8/1.1/4"	0,4	2,9	190	2	35	20	0,054	
0U010350000000	35	0,5	3,0	200	2	45	20	0,059	
0U010380000000	38,1/1.1/2"	0,5	3,1	230	2	50	20	0,080	
0U010400000000	40	0,5	3,1	240	2	60	20	0,083	OU02 5m
0U010450000000	45	0,5	3,2	290	2	65	20	0,099	
0U010500000000	50*	0,5	3,4	330	2	70	20	0,109	
0U010520000000	50,8/2"	0,5	3,4	330	2	70	20	0,111	OU01 20 m/OU02 5m
0U010550000000	55*	0,5	3,6	400	2	75	20	0,119	
0U010600000000	60	0,5	3,8	470	1,6	80	20	0,130	
0U010630000000	63,5/2.1/2"	0,5	3,9	520	1,6	80	20	0,183	
0U010650000000	65*	0,5	3,9	530	1,6	90	20	0,186	
0U010700000000	70/2.3/4"	0,6	4,2	560	1,6	95	30	0,339	
0U010760000000	76,2/3"	0,6	4,2	610	1,6	100	30	0,365	
0U010800000000	80	0,6	4,5	650	1,6	110	30	0,384	
0U010900000000	90	0,6	4,6	750	1,4	125	30	0,429	
0U011000000000	100	0,6	4,8	810	1,3	140	30	0,473	
0U011020000000	102/4"	0,6	4,8	830	1,3	140	30	0,482	
0U011100000000	110	0,6	5,1	940	1,2	150	30	0,692	
0U011200000000	120	0,6	5,4	1120	1	160	30	0,753	
0U011270000000	127/5"	0,6	5,4	1180	1	170	30	0,794	
0U011300000000	130	0,7	5,7	1360	0,9	170	20	0,611	
0U011400000000	140	0,7	5,7	1460	0,9	180	20	0,654	
0U011500000000	151,5	0,7	5,8	1510	0,8	200	20	0,939	
0U011520000000	152,4/6"	0,7	5,8	1520	0,8	200	20	0,945	
0U011600000000	160	0,7	7,2	1940	0,7	220	20	0,893	
0U011800000000	180	0,7	7,2	2180	0,4	250	20	0,995	
0U012000000000	200	0,7	7,2	2240	0,4	260	20	1,647	
0U012030000000	203,2/8"	0,7	7,2	2280	0,4	260	20	1,671	
0U012500000000	250	0,8	8,0	3390	0,4	300	10	1,362	
0U013000000000	300	0,8	8,2	4220	0,3	350	10	1,620	

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity