



Industria Plastiche Lombarde S.p.A.

EOLO PUP EST

überall wo besonders schwere Einsatzbedingungen anwesend sind



Keramik industrie



Holzverarbeitungsindustrie



Abriebstarke
granulate und
Pulver



Kunststoffindustrie



Phthalatenfrei

wo besonders schwere Einsatzbedingungen anwesend sind.

Seele völlig glatt um besten Durchfluss zu garantieren.
Beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Substanzen:
UV-, Ozon - und witterungsbeständig.

Auf Anfrage
die
Antistatische
Ausführung

Technische Daten

	Ø Inn.	Min Wandst.	Max Wandst.	Gewicht	Vak.	Biegerad.	Rollen- Laenge	Vol.
Artikel	mm	mm	mm	g/m	mH ₂ O	mm	m	m ³
OP 01 038.0 000.0	38,1	0,8	3,3	320	3	130	30	0,114
OP 01 040.0 000.0	40	0,9	3,6	360	3	140	30	0,133
OP 01 045.0 000.0	45	0,9	4,0	455	3	160	30	0,150
OP 01 052.0 000.0	50,8	0,9	4,5	555	3	175	30	0,201
OP 01 060.0 000.0	60	1,0	4,5	660	3	200	30	0,241
OP 01 063.0 000.0	63,5	1,0	4,5	690	3	230	30	0,293
OP 01 065.0 000.0	65	1,0	4,5	705	3	230	30	0,299
OP 01 070.0 000.0	70	1,0	4,5	775	3	250	30	0,364
OP 01 076.0 000.0	76,2	1,0	4,5	800	2,5	270	30	0,432
OP 01 080.0 000.0	80	1,0	5,0	920	2,5	290	30	0,485
OP 01 090.0 000.0	90	1,0	5,2	1080	2,5	360	30	0,573
OP 01 100.0 000.0	100	1,0	5,7	1290	2,5	400	30	0,713
OP 01 102.0 000.0	102	1,0	5,7	1310	2,5	400	30	0,725
OP 01 110.0 000.0	110	1,0	5,8	1440	2,5	440	30	0,842
OP 01 120.0 000.0	120	1,0	5,9	1545	2,5	470	30	0,962
OP 01 127.0 000.0	127	1,0	5,9	1650	2,5	500	30	1,120
OP 01 130.0 000.0	130	1,0	5,9	1700	2,5	520	30	1,145
OP 01 140.0 000.0	140	1,0	6,0	1855	2	570	30	1,646
OP 01 150.0 000.0	151,5	1,0	6,4	2060	2	600	20	1,262