

EOLO PU EST

Codice/Part number	Øint. / ins.Ø	Spessore min. Min wall thickness	Spessore max. Max wall thickness	Peso/Weight	Curvatura/ rad. Bending	Depres./Vacuum	Lungh.rotolo Lgth. Coil	Volume
	[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[mm]	[m H2O]	[m]	[m³]
<i>OU 01 013.0 000.0</i>	13*	0,4	2,8	80	20	2,5	20	0,020
<i>OU 01 016.0 000.0</i>	16*	0,4	2,8	95	25	2,5	20	0,023
<i>OU 01 019.1 000.0</i>	19,1*	0,4	2,8	110	25	2,5	20	0,028
<i>OU 01 020.0 000.0</i>	20	0,4	2,8	115	25	2,5	20	0,028
<i>OU 01 025.0 000.0</i>	25	0,4	2,8	140	30	2,5	20	0,035
<i>OU 01 030.0 000.0</i>	30	0,4	2,8	160	35	2,5	20	0,049
<i>OU 01 032.0 000.0</i>	31,8	0,4	2,8	180	35	2	20	0,052
<i>OU 01 035.0 000.0</i>	35	0,5	3,0	200	45	2	20	0,060
<i>OU 01 038.0 000.0</i>	38,1	0,5	3,0	220	50	2	20	0,069
<i>OU 01 040.0 000.0</i>	40	0,5	3,0	230	60	2	20	0,072
<i>OU 01 045.0 000.0</i>	45	0,5	3,1	270	65	2	20	0,084
<i>OU 01 052.0 000.0</i>	50,8	0,5	3,4	320	70	2	20	0,105
<i>OU 01 055.0 000.0</i>	55*	0,5	3,6	400	75	2	20	0,119
<i>OU 01 060.0 000.0</i>	60	0,5	3,8	470	80	1,6	20	0,172
<i>OU 01 063.0 000.0</i>	63,5	0,5	3,8	510	80	1,6	20	0,181
<i>OU 01 065.0 000.0</i>	65*	0,5	3,8	520	90	1,6	20	0,193
<i>OU 01 070.0 000.0</i>	70	0,6	4,2	550	95	1,6	30	0,295
<i>OU 01 076.0 000.0</i>	76,2	0,6	4,2	600	100	1,6	30	0,330
<i>OU 01 080.0 000.0</i>	80	0,6	4,5	650	110	1,6	30	0,359
<i>OU 01 090.0 000.0</i>	90	0,6	4,6	750	125	1,4	30	0,550
<i>OU 01 100.0 000.0</i>	100	0,6	4,7	820	140	1,3	30	0,644
<i>OU 01 102.0 000.0</i>	102	0,6	4,7	830	140	1,3	30	0,655
<i>OU 01 110.0 000.0</i>	110	0,6	5,1	950	150	1,2	30	0,748
<i>OU 01 120.0 000.0</i>	120	0,6	5,3	1100	160	1	30	0,835
<i>OU 01 127.0 000.0</i>	127	0,6	5,3	1150	170	1	30	0,904
<i>OU 01 130.0 000.0</i>	130	0,7	5,5	1300	170	0,9	20	0,782
<i>OU 01 140.0 000.0</i>	140	0,7	5,6	1430	180	0,9	20	0,864
<i>OU 01 150.0 000.0</i>	151,5	0,7	5,7	1500	200	0,8	20	0,958
<i>OU 01 152.0 000.0</i>	152,4	0,7	5,7	1520	200	0,8	20	0,963
<i>OU 01 160.0 000.0</i>	160	0,7	7,1	1940	220	0,7	20	1,054
<i>OU 01 180.0 000.0</i>	180	0,7	7,1	2140	250	0,4	20	1,241
<i>OU 01 200.0 000.0</i>	200	0,7	7,2	2300	260	0,4	20	1,448
<i>OU 01 203.0 000.0</i>	203	0,7	7,2	2320	260	0,4	20	1,468
<i>OU 01 250.0 000.0</i>	250	0,8	7,9	3400	300	0,4	10	0,955
<i>OU 01 300.0 000.0</i>	300	0,8	7,9	4100	350	0,3	10	1,422

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities