

Code	β Int.	Spess. Min.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	Fascetta doppio ponte W2
Code	β Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	Double bridge W2
	mm/inch	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
VC01020000000	20*	1,50	245	9,5	25	20	0,03	-
VC01025000000	25*	1,50	305	9,5	30	20	0,05	-
VC01030000000	30*	1,50	440	9,5	35	20	0,06	-
VC01032000000	32*	1,50	465	9,5	35	20	0,06	-
VC01035000000	35*	1,50	500	9,5	40	20	0,06	-
VC01038000000	38	1,50	535	9,5	40	20	0,09	-
VC01040000000	40	1,50	560	9,5	50	20	0,09	-
VC01045000000	45*	1,50	620	9,0	50	20	0,10	-
VC01050000000	50	1,50	685	9,0	60	20	0,11	-
VC01051000000	51	1,50	695	9,0	60	20	0,12	-
VC01055000000	55*	1,50	745	9,0	65	20	0,12	-
VC01060000000	60	1,50	810	8,5	70	20	0,13	-
VC01063000000	63	1,50	845	8,0	70	20	0,19	-
VC01065000000	65*	1,50	870	7,5	70	20	0,19	-
VC01070000000	70/2,3/4"	1,50	1005	7,5	80	20	0,20	-
VC01075000000	75*	1,50	1075	7,0	80	20	0,22	-
VC01076000000	76	1,50	1090	7,0	90	20	0,25	-
VC01080000000	80	1,50	1140	6,0	90	20	0,26	F2 W2 076.0 090.0
VC01090000000	90	1,50	1275	5,0	100	20	0,29	-
VC01100000000	100*	1,50	1410	4,0	120	15	0,32	-
VC01102000000	102/4"	1,50	1435	3,5	120	15	0,32	-
VC01110000000	110	1,50	1545	3,2	130	15	0,35	-
VC01115000000	115*	1,50	1610	3,0	135	15	0,36	F2 W2 100.0 127.0
VC01120000000	120	1,50	1675	3,0	140	15	0,37	-
VC01122000000	122*	1,50	1705	3,0	140	15	0,38	-
VC01127000000	127/5"	1,50	2075	2,9	150	15	0,40	-
VC01130000000	130*	1,50	2120	2,6	150	15	0,61	-
VC01140000000	140*	1,50	2275	2,4	160	15	0,65	-
VC01150000000	150	1,50	2435	2,0	170	15	0,69	-
VC01152000000	152/6"	1,50	2465	2,0	170	15	0,70	F2 W2 130.0 190.0
VC01160000000	160	1,50	2590	1,8	180	15	0,74	-
VC01175000000	175*	1,50	2705	1,5	200	15	0,95	-
VC01180000000	180	1,50	2780	1,5	210	15	0,98	-
VC01200000000	200	1,50	3080	1,2	230	15	1,08	-
VC01203000000	203/8"	1,50	3125	1,2	230	15	1,10	-
VC01206000000	206*	1,50	3170	1,2	235	15	1,11	F2 W2 200.0 230.0
VC01228000000	228*	1,50	3500	1,0	260	10	1,23	-
VC01250000000	250*	1,50	3830	0,8	290	10	1,34	-
VC01254000000	254*/10"	1,50	3890	0,8	290	10	1,36	-
VC01265000000	265*	1,50	4055	0,7	300	10	1,42	F2 W2 250.0 330.0
VC01279000000	279*	1,50	4265	0,7	320	10	1,49	-
VC01305000000	305*/12"	1,50	5680	0,7	350	10 m pz.dritti / 10 m straight	1,007	-
VC01320000000	320*	1,50	5955	0,7	n.d.	10 m pz.dritti / 10 m straight	1,105	-
VC01350000000	350*	1,50	6500	0,7	n.d.	10 m pz.dritti / 10 m straight	1,313	-
VC01400000000	400*	1,50	7415	0,7	n.d.	6 m pz.dritti / 6 m straight	1,020	F2 W2 350.0 410.0
VC01406000000	406*	1,50	7525	0,7	n.d.	6 m pz.dritti / 6 m straight	1,050	-
VC01500000000	500*	1,50	9240	0,2	600	5 m pz.dritti / 5 m straight	1,313	-

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

Disponibile anche nella versione elettroconduttiva, a pag. 22 / Available also in the electrical conductive version, pag. 22