

Codice	β Int.	Spess. Min.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	Fascetta doppio ponte W2
Code	β Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	Double bridge W2
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
V101020000000	20*	1,50	250	9,5	25	20	0,04	-
V101025000000	25*	1,50	300	9,5	30	20	0,05	-
V101030000000	30*	1,50	390	9,5	35	20	0,06	-
V101032000000	32*	1,50	415	9,5	35	20	0,06	-
V101035000000	35*	1,50	450	9,5	40	20	0,06	-
V101038000000	38	1,50	470	9,5	40	20	0,09	-
V101040000000	40	1,50	490	9,5	50	20	0,09	-
V101045000000	45*	1,50	545	9,0	50	20	0,10	-
V101050000000	50	1,50	600	9,0	60	20	0,11	-
V101051000000	51	1,50	610	9,0	60	20	0,12	-
V101060000000	60	1,50	705	8,5	70	20	0,13	-
V101063000000	63	1,50	740	8,0	70	20	0,19	-
V101065000000	65*	1,50	760	7,5	70	20	0,19	-
V101070000000	70/2.3/4"	1,50	895	7,5	80	20	0,20	-
V101075000000	75*	1,50	955	7,0	80	20	0,22	-
V101076000000	76	1,50	965	7,0	90	20	0,22	-
V101080000000	80	1,50	1015	6,0	90	20	0,26	-
V101090000000	90	1,50	1135	5,0	100	20	0,29	F2 W2 076.0 090.0
V101100000000	100*	1,50	1250	4,0	120	15	0,32	-
V101102000000	102/4"	1,50	1275	3,5	120	15	0,32	-
V101110000000	110	1,50	1370	3,2	130	15	0,35	-
V101115000000	115	1,50	1430	3,0	135	15	0,36	F2 W2 100.0 127.0
V101120000000	120	1,50	1490	3,0	140	15	0,37	-
V101127000000	127/5"	1,50	1875	2,9	150	15	0,40	-
V101130000000	130*	1,50	1920	2,6	150	15	0,41	-
V101140000000	140*	1,50	2060	2,4	160	15	0,65	-
V101150000000	150	1,50	2200	2,0	170	15	0,69	-
V101152000000	152/6"	1,50	2230	2,0	170	15	0,70	F2 W2 130.0 190.0
V101160000000	160	1,50	2345	1,8	180	15	0,74	-
V101180000000	180	1,50	2570	1,5	210	15	0,83	-
V101200000000	200	1,50	2850	1,2	230	15	0,91	-
V101203000000	203/8"	1,50	2890	1,2	230	15	0,93	-
V101206000000	206*	1,50	2930	1,2	235	15	1,11	-
V101220000000	220*	1,50	3125	1,0	260	10	1,18	F2 W2 200.0 230.0
V101228000000	228*	1,50	3235	1,0	260	10	1,23	-
V101250000000	250*	1,50	3540	0,8	290	10	1,34	-
V101254000000	254*/10"	1,50	3595	0,8	290	10	1,36	-
V101257000000	257*	1,50	3635	0,7	295	10	1,37	-
V101265000000	265*	1,50	3750	0,7	300	10	1,42	F2 W2 250.0 330.0
V101279000000	279*	1,50	3940	0,7	320	10	1,49	-
V101305000000	305*/12"	1,50	5145	0,5	350	10 m pz. dritti / 10 m straight	1,007	-
V101356000000	356*/14"	1,50	5990	0,3	420	6 m pz. dritti / 6 m straight	0,814	-
V101400000000	400*	1,50	6715	0,3	480	6 m pz. dritti / 6 m straight	1,020	F2 W2 350.0 410.0
V101450000000	450*	1,50	7545	0,3	540	6 m pz. dritti / 6 m straight	1,283	-
V101500000000	500*	1,50	8370	0,2	600	6 m pz. dritti / 6 m straight	1,575	-
*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request,contact our sales office for more info and quantities								
I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity								