


VULCANO® STONE PLUS (Cod. TH 07)



Tubo traslucido in TPU a base estere antimicrobico e spirale in acciaio ricoperta in TPU color rame ad alta adesione, al fine di garantire massima sicurezza d'uso anche in applicazioni estreme. Superficie interna liscia data dalla particolare struttura a passo ristretto e spessore di parete costante, pari a 2,5 mm. Lo spessore elevato consente una maggiore resistenza all'abrasione e conseguentemente una maggior durata. Nonostante lo spessore importante, il tubo presenta una buona flessibilità e maneggevolezza nonché un peso contenuto. Buona resistenza ad olii minerali, sostanze chimiche, ozono, invecchiamento e agenti atmosferici. Il tubo può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/metro) mettendo a terra la spirale.

- Aspirazione di sostanze e materiale ad elevato potere abrasivo, quali sabbie di quarzo, materiali di scarto nel settore siderurgico e particolarmente indicato su camion dotati di aspiratori a risucchio. In abbinamento al tubo URANO HD SUPER, esso costituisce la miglior risposta alle esigenze di mandata e aspirazione di materiali fortemente abrasivi nel settore di ristrutturazione/ isolamento tetti.

Il tubo viene inoltre impiegato presso cementifici, cave e acciaierie.


Translucent antimicrobial ester based TPU hose, reinforced with TPU coated copper coloured steel spiral, to ensure the best adhesion with the hose wall. Smooth inside, it has a constant wall thickness of 2,5 mm, which enhances a better resistance to abrasion and a longer life. It keeps very high flexibility though its thickness and easy handling, thanks to its limited weight. Resistant to extreme abrasion, mineral oils, ageing, ozone and atmospherical agents. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/metre) by grounding the spiral.

- *Suction of extremely abrasive media, like quartz sand, waste material in steelworks and particularly indicated for vacuum cleaner trucks. As well as URANO HD SUPER, it represents the best solution in terms of abrasion resistance in the roof rocking sector. Vulcano Stone Plus can be also installed in cement factories and quarries.*



Spirale in acciaio ricoperta di TPU color rame
Copper coloured TPU coated steel spiral

TPU a base estere antimicrobico
Ester-based antimicrobial TPU hose



Scheda tecnica / Technical data

| Codice | Ø Int. | Spess. Min. | Peso | Depr. | R. Curvatura | Lg. Rotolo | Vol. |
|---------------|---------|--------------|--------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| Code | Ø Int. | Min wall th. | Weight | Vac. | Bending | Coil lgth. | Vol. |
| | mm/inch | mm | g/m | m H ₂ O | mm | m | m ³ |
| TH07040000000 | 40* | 2,50 | 945 | 9,7 | 180 | 15 | 0,10 |
| TH07051000000 | 51* | 2,50 | 1350 | 9,7 | 200 | 15 | 0,12 |
| TH07060000000 | 60* | 2,50 | 1560 | 9,7 | 250 | 15 | 0,19 |
| TH07080000000 | 80* | 2,50 | 2025 | 9,7 | 300 | 10 | 0,38 |
| TH07090000000 | 90* | 2,50 | 2255 | 9,7 | 350 | 10 | 0,42 |
| TH07100000000 | 100* | 2,50 | 2660 | 9,5 | 500 | 10 | 0,46 |
| TH07102000000 | 102*/4" | 2,50 | 2710 | 9,5 | 500 | 10 | 0,47 |
| TH07127000000 | 127*/5" | 2,50 | 3710 | 9,0 | 600 | 10 m pz.dritti / 10 m straight | 0,201 |
| TH07152000000 | 152*/6" | 2,50 | 4235 | 8,0 | 800 | 6 m pz.dritti / 6 m straight | 0,167 |
| TH07200000000 | 200* | 2,50 | 5510 | 4,0 | 1000 | 6 m pz.dritti / 6 m straight | 0,277 |
| TH07203000000 | 203*/8" | 2,50 | 5590 | 4,0 | 1000 | 6 m pz.dritti / 6 m straight | 0,285 |
| TH07250000000 | 250* | 2,50 | 7550 | 4,0 | 1400 | 6 m pz.dritti / 6 m straight | 0,423 |

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity