


VULCANO PU HDS 15 ETERE



Transluenter Schlauch aus Ether-Basis Polyurethan mit TPU-beschichteter Stahlspirale grauer Farbe. Wandstärke 1,5 mm für alle Nennweiten. Seele glatt um den Durchfluss von Granulate und anderen soliden Werkstoffen zu begünstigen und den Fluss im allgemeinen zu optimieren. Mikroben - und Hydrolysebeständig. Der Schlauch ist geruchslos und ändert die organoleptischen Eigenschaften des geförderten Materials nicht. Der Schlauch kann elektrisch leitfähig durch die Erdung der Spirale werden

• Schlauch zum Fördern von Lebensmitteln. Er kann in der Chemie - und Pharmaindustrie eingesetzt werden und überall wo eine Mikrobenbeständige Ausführung notwendig ist. Der Schlauch kann auch in der Kunststoffindustrie wo Granulate für die Herstellung von Produkten mit Lebensmittelkontakt verwendet werden.

Lebensmittelecht gemäss EU Ver.10/2011 und FDA (title 21 CFR 177.2600, Klassen D, F, E).

Polyurethan beschichtete verzinkte Stahlspirale
TPU coated steel spiral



Ether-Basis Polyurethan / Ether based PU

Translucent ether based Polyurethane hose, reinforced with a high adhesion PU coated zinc colored steel spiral. Constant wall thickness of 1,5 mm for the whole diameter range. Smooth inside to optimize flow properties. Resistant to microbes and Hydrolysis; the hose is odourless and doesn't change the organoleptic properties of the transferred materials. It can be made conductive by earthing the steel spiral.

• Suction hose suitable for dry food processing and Pharmaceutical Industry, street cleaning vehicles and for all applications where microbes resistance is required

Food grade in accordance to the EU Regulation 10/2011 and FDA (title 21 CFR 177.2600, classes D, F, E).

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Gewicht	Vak.	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.	Doppelbrücke W2
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	double bridge W2
	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
VI 01 020.0 000.0	20*	1,50	250	9,5	25	20	0,037	-
VI 01 025.0 000.0	25*	1,50	300	9,5	30	20	0,044	-
VI 01 030.0 000.0	30*	1,50	395	9,5	35	20	0,054	-
VI 01 032.0 000.0	32*	1,50	420	9,5	35	20	0,060	-
VI 01 035.0 000.0	35*	1,50	455	9,5	40	20	0,065	-
VI 01 038.0 000.0	38	1,50	460	9,5	40	20	0,080	-
VI 01 040.0 000.0	40	1,50	485	9,5	50	20	0,083	-
VI 01 045.0 000.0	45*	1,50	540	9,0	50	20	0,096	-
VI 01 050.0 000.0	50	1,50	590	9,0	60	20	0,105	-
VI 01 051.0 000.0	51	1,50	605	9,0	60	20	0,112	-
VI 01 060.0 000.0	60	1,50	700	8,5	70	20	0,128	-
VI 01 063.0 000.0	63	1,50	735	8,0	70	20	0,155	-
VI 01 065.0 000.0	65*	1,50	755	7,5	70	20	0,160	-
VI 01 070.0 000.0	70	1,50	920	7,5	80	20	0,174	-
VI 01 076.0 000.0	76	1,50	995	7,0	90	20	0,243	-
VI 01 080.0 000.0	80	1,50	1045	6,0	90	20	0,265	F2 W2 076.0 090.0
VI 01 090.0 000.0	90	1,50	1165	5,0	100	20	0,306	-
VI 01 100.0 000.0	100*	1,50	1290	4,0	120	15	0,291	-
VI 01 102.0 000.0	102	1,50	1315	3,5	120	15	0,296	-
VI 01 110.0 000.0	110	1,50	1410	3,2	130	15	0,317	F2 W2 100.0 127.0
VI 01 120.0 000.0	120	1,50	1535	3,0	140	15	0,343	-
VI 01 127.0 000.0	127	1,50	1935	2,9	150	15	0,419	-
VI 01 130.0 000.0	130*	1,50	1975	2,6	150	15	0,428	-
VI 01 140.0 000.0	140*	1,50	2120	2,4	160	15	0,520	-
VI 01 150.0 000.0	150	1,50	2265	2,0	170	15	0,554	F2 W2 130.0 190.0
VI 01 152.0 000.0	152	1,50	2295	2,0	170	15	0,560	-
VI 01 160.0 000.0	160	1,50	2410	1,8	180	15	0,681	-
VI 01 180.0 000.0	180	1,50	2565	1,5	210	15	0,879	-
VI 01 200.0 000.0	200	1,50	2840	1,2	230	15	1,159	-
VI 01 203.0 000.0	203	1,50	2880	1,2	230	15	1,175	F2 W2 200.0 230.0
VI 01 220.0 000.0	220*	1,50	3115	1,0	260	10	0,923	-
VI 01 228.0 000.0	228*	1,50	3225	1,0	260	10	0,954	-
VI 01 250.0 000.0	250*	1,50	3525	0,8	290	10	1,194	-
VI 01 254.0 000.0	254*	1,50	3580	0,8	290	10	1,212	F2 W2 250.0 330.0
VI 01 279.0 000.0	279*	1,50	3920	0,7	320	10	1,325	-
VI 01 305.0 000.0	305*	1,50	5145	0,5	350	Auf Anfrage Max. 10 m gerade/On request (max 10m) straight pieces	-	-
VI 01 400.0 000.0	400*	1,50	6700	0,3	480	Auf Anfrage Max. 10 m gerade/On request (max 10m) straight pieces	-	F2 W2 350.0 410.0
VI 01 500.0 000.0	500*	1,50	8355	0,2	600	6	1,612	-

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity