

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	Fascetta doppio ponte W2
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	Double bridge W2
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
NSET0400000000	40	1,5	435	5,0	90	30	0,122	-
NSET0450000000	45*	1,5	540	4,5	90	30	0,137	-
NSET0520000000	50,8/2"	1,5	590	4,5	90	30	0,189	-
NSET0600000000	60*	1,5	705	4,0	95	30	0,219	-
NSET0630000000	63,5/2.1/2"	1,5	785	4,0	100	30	0,312	-
NSET0650000000	65*	1,5	800	3,5	100	30	0,319	-
NSET0760000000	76,2/3"	1,5	965	3,5	110	30	0,370	-
NSET0800000000	80	1,5	1010	3,0	110	30	0,386	-
NSET0900000000	90*	1,5	1130	2,5	115	20	0,286	-
NSET1000000000	100*	1,5	1155	2,0	120	20	0,315	
NSET1020000000	102/4"	1,5	1175	2,0	120	20	0,321	
NSET1100000000	110*	1,5	1265	1,5	130	20	0,516	F2 W2 100.0 127.0
NSET1200000000	120	1,5	1310	1,5	150	20	0,559	
NSET1270000000	127*/5"	1,5	1380	1,5	150	20	0,589	
NSET1400000000	140*	1,5	1765	1,2	170	20	0,650	
NSET1520000000	152,4*/6"	1,5	1920	1,0	200	20	0,834	
NSET1600000000	160*	1,5	2015	0,9	250	20	0,872	F2 W2 130.0 190.0
NSET1800000000	180*	1,5	2260	0,8	300	20	0,975	
NSET2030000000	203,2*/8"	1,5	2770	0,6	300	15	1,099	F2 W2 200.0 230.0
*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities								
I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity								