

Codice	∅ Int.	Spess. Min.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	∅ Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm/inch	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>
TH070400000000	40*	2,50	945	9,7	180	15	0,10
TH070510000000	51*	2,50	1350	9,7	200	15	0,12
TH070600000000	60*	2,50	1560	9,7	250	15	0,19
TH070800000000	80*	2,50	2025	9,7	300	10	0,38
TH070900000000	90*	2,50	2255	9,7	350	10	0,42
TH071000000000	100*	2,50	2660	9,5	500	10	0,46
TH071020000000	102*/4"	2,50	2710	9,5	500	10	0,47
TH071270000000	127*/5"	2,50	3710	9,0	600	10 m pz.dritti / 10 m straight	0,201
TH071520000000	152*/6"	2,50	4235	8,0	800	6 m pz.dritti / 6 m straight	0,167
TH072000000000	200*	2,50	5510	4,0	1000	6 m pz.dritti / 6 m straight	0,277
TH072030000000	203*/8"	2,50	5590	4,0	1000	6 m pz.dritti / 6 m straight	0,285
TH072500000000	250*	2,50	7550	4,0	1400	6 m pz.dritti / 6 m straight	0,423

**\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities**

**I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity**