



IT Tubo trasparente in TPU a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato. Spessore da 0.35 mm a 0.50 mm. Ottima flessibilità e comprimibile (circa 5:1) per un facile trasporto e stoccaggio. Buona resistenza ad abrasione, flessione, olii minerali, invecchiamento, agenti atmosferici, raggi UV ed ozono. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale.

• Falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali e per impianti di aspirazione leggera di materiale abrasivo; impiegato come guaina di protezione.

EN Transparent ester-based TPU hose reinforced with copper-plated steel spiral. Thickness from 0.35 mm to 0,50 mm. Very flexible and compressible (approx. 5:1) for easy transport and storage. Good resistance to abrasion, bending, mineral oils, ageing, weathering, UV rays and ozone. Can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by earthing the spiral.

• Woodworking and carpentry, dedusting, small industrial vacuum cleaners and for light suction of abrasive material; used as a protective sleeve.

COD. ZR

Ø mm 40 - 500



TPU a base estere
Ester based TPU hose

Spirale in acciaio ramato
Copper plated steel spiral





TABELLA TECNICA - TECHNICAL DATA		CÓDIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	SPESS. MIN. MIN WALL TH.	PESO WEIGHT	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOL. VOL.	FASCETTA DOPPIOPONTE W2 DOUBLE BRIDGE W2
			mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
 disponibile a magazzino available on stock	 	ZR010400000000*	40	0,35	160	0,40	20	20	0,09	-
		ZR010500000000	50	0,35	195	0,40	25	20	0,11	-
		ZR010600000000	60	0,35	240	0,40	30	20	0,13	-
		ZR010630000000	63	0,35	250	0,40	32	20	0,18	-
		ZR010650000000*	65	0,35	260	0,40	33	20	0,19	-
		ZR010700000000	70	0,35	360	0,40	35	20	0,20	-
		ZR010760000000	76	0,35	385	0,40	38	20	0,22	-
		ZR010800000000	80	0,35	405	0,40	40	20 (JP 10/20)	0,23	F2 W2 076.0 090.0
		ZR010820000000*	82	0,35	415	0,40	41	20	0,23	
		ZR010900000000	90	0,35	455	0,40	45	20	0,29	
 F2 W2 p.122 Fascetta doppioponte W2 / Double bridge W2		ZR011000000000	100	0,40	510	0,30	50	15 (JP 10/15)	0,32	F2 W2 100.0 127.0
		ZR011020000000	102	0,40	520	0,30	51	15	0,32	
		ZR011040000000*	104	0,40	530	0,30	52	15	0,33	
		ZR011100000000	110	0,40	560	0,30	55	15	0,35	F2 W2 130.0 190.0
		ZR011150000000*	115	0,40	580	0,25	58	15	0,36	
		ZR011200000000	120	0,40	605	0,25	60	15 (JP 10/15)	0,37	
		ZR011270000000	127	0,40	640	0,25	64	15	0,39	F2 W2 200.0 230.0
		ZR011300000000	130	0,40	660	0,20	65	15	0,41	
		ZR011400000000	140	0,40	710	0,20	70	15	0,66	
		ZR011500000000	150	0,40	755	0,20	75	15 (JP 10/15)	0,70	F2 W2 250.0 330.0
 VULCANO Z (cod. VZ) p.14		ZR011520000000	152	0,40	765	0,20	76	15	0,71	
		ZR011600000000	160	0,45	895	0,15	80	15	0,75	
		ZR011750000000*	175	0,45	975	0,15	88	15	0,82	F2 W2 350.0 410.0
		ZR011800000000	180	0,45	1005	0,15	90	15	0,84	
		ZR012000000000	200	0,45	1110	0,10	100	15 (JP 10/15)	1,10	
		ZR012030000000*	203	0,45	1125	0,10	102	15	1,11	F2 W2 200.0 230.0
		ZR012100000000	210	0,45	1160	0,10	105	15	1,15	
		ZR012200000000	220	0,45	1215	0,10	110	15	1,20	
		ZR012250000000*	225	0,45	1240	0,10	113	15	1,22	F2 W2 250.0 330.0
		ZR012280000000*	228	0,45	1260	0,10	114	10	1,24	
		ZR012500000000	250	0,50	1310	0,10	125	10	1,36	
		ZR012540000000*	254	0,50	1330	0,10	127	10	1,38	F2 W2 350.0 410.0
		ZR012790000000*	279	0,50	1460	0,08	140	10	1,51	
		ZR013000000000	300	0,50	1565	0,08	150	10	1,61	
		ZR013050000000*	305	0,50	1590	0,08	153	10	1,64	F2 W2 350.0 410.0
		ZR013150000000*	315	0,50	1640	0,08	158	10	1,69	
		ZR013250000000*	325	0,50	1690	0,07	163	10	0,25	
		ZR013500000000*	350	0,50	1815	0,07	175	10 m compr.	0,29	F2 W2 350.0 410.0
		ZR014000000000*	400	0,50	2125	0,06	200	10 m compr.	0,38	
		ZR014500000000*	450	0,50	2640	0,06	225	6 m compr.	0,35	
		ZR015000000000*	500	0,50	2925	0,06	250	6 m compr.	0,43	-
										-

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.