

IT

Tubo traslucido in TPU a base estere con spirale di rinforzo ad alta adesione in acciaio ricoperta di TPU color rame. Spessore di parete 0,9 mm costante per tutti i diametri. Superficie interna liscia. Robusto ma leggero e flessibile, è adatto anche per lavori gravosi che richiedono ottima resistenza all'abrasione. Resistente ad olii minerali, invecchiamento, agenti atmosferici, raggi UV ed ozono. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale. Su richiesta può essere realizzato in esecuzione resistente ad azione batterica o con parete in materiale antistatico permanente ($R < 10^9$ Ohm/metro).

• Impianti di aspirazione, industria della ceramica e del legno, aspirazione di trucioli, segatura, fumi e polveri dal medio potere abrasivo

EN

Translucent, ester-based TPU hose, reinforced with TPU-coated copper-coloured steel spiral. Constant wall thickness 0,9 mm for all diameters. Smooth inner surface. Robust yet light and flexible, it is also suitable for heavy-duty applications requiring excellent abrasion resistance. Resistant to mineral oils, ageing, weathering, UV rays and ozone. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral. On request, it can be made resistant to bacterial action or with a permanent antistatic wall ($R < 10^9$ Ohm/m).

• Suction plants, ceramic and wood industry, suction of chips, sawdust, fumes and dust with medium abrasive power.









Spirale in acciaio ricoperta di TPU color rame
TPU coated copper colored steel spiral

COD. VB

Ø mm 20-500

TPU a base estere
Ester based TPU hose



SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.	FASCETTA DOPPIOPONTE W2
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.	DOUBLE BRIDGE W2
			mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
 disponibile a magazzino available on stock	 picchi +125°C	VB010200000000*	20	0,9	170	5	25	20	0,04	-
		VB010250000000*	25	0,9	215	5	30	20	0,04	-
		VB010300000000*	30	0,9	260	5	35	20	0,05	-
		VB010320000000*	32	0,9	280	5	35	20	0,05	-
		VB010350000000*	35	0,9	300	5	40	20	0,06	-
		VB010380000000	38	0,9	290	5	40	20	0,06	-
		VB010400000000	40	0,9	300	5	50	20	0,07	-
		VB010450000000*	45	0,9	390	5	50	20	0,09	-
		VB010500000000*	50	0,9	430	4	60	20	0,10	-
		VB010510000000	51	0,9	435	4	60	20	0,10	-
 F2 W2 p.122 Fascetta doppioponte W2 / Double bridge W2	 picchi +125°C	VB010550000000*	55	0,9	470	3,5	65	20	0,12	-
		VB010600000000	60	0,9	510	3	70	20	0,13	-
		VB010630000000	63	0,9	530	3	70	20	0,13	-
		VB010650000000*	65	0,9	545	3	70	20	0,18	-
		VB010700000000	70	0,9	675	3	80	20	0,20	-
		VB010750000000*	75	0,9	720	3	90	20	0,22	-
		VB010760000000	76	0,9	730	3	90	20	0,24	-
		VB010800000000	80	0,9	765	3	90	20	0,26	F2 W2 076.0 090.0
		VB010900000000	90	0,9	855	2,5	100	20	0,29	-
		VB011000000000*	100	0,9	945	2	120	15	0,31	-
 VULCANO 09 ET (cod. VK) p.87	 picchi +125°C	VB011020000000	102	0,9	965	2	120	15	0,32	-
		VB011100000000*	110	0,9	1035	2	130	15	0,34	F2 W2 100.0 127.0
		VB011150000000*	115	0,9	1080	1,5	135	15	0,36	-
		VB011200000000	120	0,9	1125	1,5	140	15	0,37	-
		VB011270000000	127	0,9	1370	1,5	150	15	0,39	-
		VB011300000000*	130	0,9	1405	1,5	150	15	0,40	-
		VB011400000000	140	0,9	1505	1	160	15	0,64	-
		VB011500000000*	150	0,9	1610	1	170	15	0,69	-
		VB011520000000	152	0,9	1630	1	170	15	0,70	F2 W2 130.0 190.0
		VB011600000000	160	0,9	1715	1	180	15	0,73	-
 VULCANO 09 AF (cod. U901) p.55	 picchi +125°C	VB011700000000*	170	0,9	1625	0,8	200	15	0,92	-
		VB011800000000	180	0,9	1720	0,8	210	15	0,97	-
		VB012000000000	200	0,9	1905	0,8	230	15	1,08	-
		VB012030000000	203	0,9	1930	0,8	230	15	1,09	-
		VB012200000000*	220	0,9	2090	0,6	260	10	1,18	F2 W2 200.0 230.0
		VB012250000000*	225	0,9	2135	0,6	260	10	1,20	-
		VB012280000000*	228	0,9	2160	0,6	260	10	1,22	-
		VB012500000000*	250	0,9	2365	0,6	290	10	1,33	-
		VB012540000000	254	0,9	2400	0,6	290	10	1,35	-
		VB012650000000*	265	0,9	2725	0,5	300	10	1,41	-
 VULCANO 09 EL (cod. EB) p.23	 picchi +125°C	VB012790000000*	279	0,9	2870	0,5	320	10	1,48	F2 W2 250.0 330.0
		VB013000000000*	300	0,9	3080	0,5	350	10	1,59	-
		VB013050000000	305	0,9	3130	0,5	350	10	1,61	-
		VB013150000000*	315	0,9	3230	0,4	350	10	1,66	-
		VB013500000000*	350	0,9	4075	0,4	410	10 m pz. dritti/ straight	1,30	-
		VB013560000000*	356	0,9	4145	0,4	410	10 m pz. dritti/ straight	1,34	-
		VB014000000000*	400	0,9	4645	0,3	-	10 m pz. dritti/ straight	1,68	F2 W2 350.0 410.0
		VB014060000000*	406	0,9	4715	0,3	-	10 m pz. dritti/ straight	1,73	-
		VB014500000000*	450	0,9	6535	0,3	-	6 m pz. dritti/ straight	1,28	-
		VB015000000000*	500	0,9	7250	0,3	-	6 m pz. dritti/ straight	1,57	-

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.