

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA



disponibile a magazzino
available on stock




+90°C
picchi
+125°C
-40°C




F2 W2 p.122
Fascetta doppioponte W2 / Double bridge W2

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO 09 ET (cod. VK) p.87



VULCANO 09 AF (cod. U901) p.55



VULCANO 09 EL (cod. EB) p.23

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.
*Available on request,contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.

CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	L.G. ROTOLO	VOL.	FASCETTA DOPPIOPONTE W2
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.	DOUBLE BRIDGE W2
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m³	
VB010200000000*	20	0,9	170	5	25	20	0,04	-
VB010250000000*	25	0,9	215	5	30	20	0,04	-
VB010300000000*	30	0,9	260	5	35	20	0,05	-
VB010320000000*	32	0,9	280	5	35	20	0,05	-
VB010350000000*	35	0,9	300	5	40	20	0,06	-
VB010380000000	38	0,9	290	5	40	20	0,06	-
VB010400000000	40	0,9	300	5	50	20	0,07	-
VB010450000000*	45	0,9	390	5	50	20	0,09	-
VB010500000000*	50	0,9	430	4	60	20	0,10	-
VB010510000000	51	0,9	435	4	60	20	0,10	-
VB010550000000*	55	0,9	470	3,5	65	20	0,12	-
VB010600000000	60	0,9	510	3	70	20	0,13	-
VB010630000000	63	0,9	530	3	70	20	0,13	-
VB010650000000*	65	0,9	545	3	70	20	0,18	-
VB010700000000	70	0,9	675	3	80	20	0,20	-
VB010750000000*	75	0,9	720	3	90	20	0,22	-
VB010760000000	76	0,9	730	3	90	20	0,24	F2 W2 076.0 090.0
VB010800000000	80	0,9	765	3	90	20	0,26	
VB010900000000	90	0,9	855	2,5	100	20	0,29	
VB011000000000*	100	0,9	945	2	120	15	0,31	
VB011020000000	102	0,9	965	2	120	15	0,32	F2 W2 100.0 127.0
VB011100000000*	110	0,9	1035	2	130	15	0,34	
VB011150000000*	115	0,9	1080	1,5	135	15	0,36	
VB011200000000	120	0,9	1125	1,5	140	15	0,37	
VB011270000000	127	0,9	1370	1,5	150	15	0,39	F2 W2 130.0 190.0
VB011300000000*	130	0,9	1405	1,5	150	15	0,40	
VB011400000000	140	0,9	1505	1	160	15	0,64	
VB011500000000*	150	0,9	1610	1	170	15	0,69	
VB011520000000	152	0,9	1630	1	170	15	0,70	F2 W2 200.0 230.0
VB011600000000	160	0,9	1715	1	180	15	0,73	
VB011700000000*	170	0,9	1625	0,8	200	15	0,92	
VB011800000000	180	0,9	1720	0,8	210	15	0,97	
VB012000000000	200	0,9	1905	0,8	230	15	1,08	F2 W2 250.0 330.0
VB012030000000	203	0,9	1930	0,8	230	15	1,09	
VB012200000000*	220	0,9	2090	0,6	260	10	1,18	
VB012250000000*	225	0,9	2135	0,6	260	10	1,20	
VB012280000000*	228	0,9	2160	0,6	260	10	1,22	F2 W2 350.0 410.0
VB012500000000*	250	0,9	2365	0,6	290	10	1,33	
VB012540000000	254	0,9	2400	0,6	290	10	1,35	
VB012650000000*	265	0,9	2725	0,5	300	10	1,41	
VB012790000000*	279	0,9	2870	0,5	320	10	1,48	F2 W2 350.0 410.0
VB013000000000*	300	0,9	3080	0,5	350	10	1,59	
VB013050000000	305	0,9	3130	0,5	350	10	1,61	
VB013150000000*	315	0,9	3230	0,4	350	10	1,66	
VB013500000000*	350	0,9	4075	0,4	410	10 m pz. dritti/ straight	1,30	F2 W2 350.0 410.0
VB013560000000*	356	0,9	4145	0,4	410	10 m pz. dritti/ straight	1,34	
VB014000000000*	400	0,9	4645	0,3	-	10 m pz. dritti/ straight	1,68	
VB014060000000*	406	0,9	4715	0,3	-	10 m pz. dritti/ straight	1,73	
VB014500000000*	450	0,9	6535	0,3	-	6 m pz. dritti/ straight	1,28	-
VB015000000000*	500	0,9	7250	0,3	-	6 m pz. dritti/ straight	1,57	-