

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA




en stock
available on stock



F2 W2 p.122

Abrazaderas doble puente W2 / Double bridge W2

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO M FR(cód. VM FR) p.17

CODIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	MIN ESP. MIN WALL TH.	PESO WEIGHT	VACIO VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROLLO COIL LGTH.	VOL. VOL.	ABRAZADERAS DOBLE PUENTE W2 DOUBLE BRIDGE W2
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
VRFR0250000000*	25	0,4	140	2	30	20	0,05	-
VRFR0300000000*	30	0,4	160	2	30	20	0,05	-
VRFR0320000000*	32	0,4	170	2	30	20	0,06	-
VRFR0350000000*	35	0,4	190	2	30	20	0,06	-
VRFR0380000000	38	0,4	175	2	30	20	0,09	-
VRFR0400000000	40	0,4	185	2	32	20	0,09	-
VRFR0450000000*	45	0,4	205	2	36	20	0,10	-
VRFR0480000000*	48	0,4	215	2	36	20	0,10	-
VRFR0500000000*	50	0,4	225	2	40	20	0,11	-
VRFR0510000000	51	0,4	225	2	40	20	0,11	-
VRFR0600000000	60	0,4	260	1,7	50	20	0,13	-
VRFR0630000000	63	0,4	275	1,7	55	20	0,19	-
VRFR0650000000*	65	0,4	280	1,7	56	20	0,19	-
VRFR0700000000	70	0,43	375	1,7	60	20	0,20	-
VRFR0750000000*	75	0,43	400	1,7	65	20	0,22	-
VRFR0760000000	76	0,43	405	1,7	65	20	0,22	-
VRFR0800000000	80	0,43	420	1,6	65	20	0,23	F2 W2 076.0 090.0
VRFR0900000000	90	0,43	470	1,6	75	20	0,29	-
VRFR1000000000*	100	0,53	520	1,3	85	15	0,32	-
VRFR1020000000	102	0,53	530	1,3	85	15	0,32	-
VRFR1100000000	110	0,53	570	1,2	90	15	0,35	-
VRFR1150000000*	115	0,53	595	1	100	15	0,36	F2 W2 100.0 127.0
VRFR1200000000	120	0,53	620	1	100	15	0,37	-
VRFR1220000000*	122	0,53	630	1	100	15	0,38	-
VRFR1270000000	127	0,63	755	1	105	15	0,39	-
VRFR1300000000	130	0,63	770	0,8	105	15	0,40	-
VRFR1400000000	140	0,63	830	0,8	115	15	0,65	-
VRFR1500000000*	150	0,63	885	0,8	125	15	0,69	F2 W2 130.0 190.0
VRFR1520000000	152	0,63	895	0,8	125	15	0,70	-
VRFR1600000000	160	0,63	940	0,7	130	15	0,73	-
VRFR1800000000	180	0,63	1250	0,5	150	15	0,97	-
VRFR2000000000*	200	0,63	1385	0,4	165	15	1,08	-
VRFR2030000000	203	0,63	1405	0,4	165	15	1,09	F2 W2 200.0 230.0
VRFR2200000000*	220	0,63	1515	0,4	185	10	1,18	-
VRFR2280000000*	228	0,63	1570	0,4	185	10	1,22	-
VRFR2500000000*	250	0,65	1870	0,4	210	10	1,33	-
VRFR2540000000	254	0,65	1900	0,4	210	10	1,35	-
VRFR2650000000*	265	0,65	1980	0,4	220	10	1,41	F2 W2 250.0 330.0
VRFR2790000000*	279	0,65	2080	0,4	230	10	1,48	-
VRFR3050000000	305	0,65	2270	0,3	250	10	1,61	-
VRFR3150000000*	315	0,65	2345	0,3	275	10	1,66	-
VRFR3560000000*	356	0,65	2645	0,3	300	10	2,93	-
VRFR4000000000*	400	0,75	3105	0,3	350	10	3,30	F2 W2 350.0 410.0
VRFR4060000000*	406	0,75	3150	0,3	350	10	3,34	-
VRFR4500000000*	450	0,754	4095	0,2	400	10	3,71	-
VRFR5000000000*	500	0,75	4530	0,1	450	6	1,59	-

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.