

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA



en stock
available on stock



+90°C


-40°C



F2 W2 p.122

Abrazaderas doble puente W2 / Double bridge W2

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO Z (cód. VZ) p.14

CÓDIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	MIN ESP. MIN WALL TH.	PESO WEIGHT	VACIO VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROLLO COIL LGTH.	VOL. VOL.	ABRAZADERAS DOBLE PUENTE W2 DOUBLE BRIDGE W2
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
ZR010400000000*	40	0,35	160	0,40	20	20	0,09	-
ZR010500000000	50	0,35	195	0,40	25	20	0,11	-
ZR010600000000	60	0,35	240	0,40	30	20	0,13	-
ZR010630000000	63	0,35	250	0,40	32	20	0,18	-
ZR010650000000*	65	0,35	260	0,40	33	20	0,19	-
ZR010700000000	70	0,35	360	0,40	35	20	0,20	-
ZR010760000000	76	0,35	385	0,40	38	20	0,22	-
ZR010800000000	80	0,35	405	0,40	40	20 (JP 10/20)	0,23	F2 W2 076.0 090.0
ZR010820000000*	82	0,35	415	0,40	41	20	0,23	
ZR010900000000	90	0,35	455	0,40	45	20	0,29	F2 W2 100.0 127.0
ZR011000000000	100	0,40	510	0,30	50	15 (JP 10/15)	0,32	
ZR011020000000	102	0,40	520	0,30	51	15	0,32	
ZR011040000000*	104	0,40	530	0,30	52	15	0,33	
ZR011100000000	110	0,40	560	0,30	55	15	0,35	F2 W2 100.0 127.0
ZR011150000000*	115	0,40	580	0,25	58	15	0,36	
ZR011200000000	120	0,40	605	0,25	60	15 (JP 10/15)	0,37	F2 W2 130.0 190.0
ZR011270000000	127	0,40	640	0,25	64	15	0,39	
ZR011300000000	130	0,40	660	0,20	65	15	0,41	
ZR011400000000	140	0,40	710	0,20	70	15	0,66	
ZR011500000000	150	0,40	755	0,20	75	15 (JP 10/15)	0,70	
ZR011520000000	152	0,40	765	0,20	76	15	0,71	
ZR011600000000	160	0,45	895	0,15	80	15	0,75	
ZR011750000000*	175	0,45	975	0,15	88	15	0,82	
ZR011800000000	180	0,45	1005	0,15	90	15	0,84	
ZR012000000000	200	0,45	1110	0,10	100	15 (JP 10/15)	1,10	
ZR012030000000*	203	0,45	1125	0,10	102	15	1,11	F2 W2 200.0 230.0
ZR012100000000	210	0,45	1160	0,10	105	15	1,15	
ZR012200000000	220	0,45	1215	0,10	110	15	1,20	
ZR012250000000*	225	0,45	1240	0,10	113	15	1,22	
ZR012280000000*	228	0,45	1260	0,10	114	10	1,24	
ZR012500000000	250	0,50	1310	0,10	125	10	1,36	
ZR012540000000*	254	0,50	1330	0,10	127	10	1,38	F2 W2 250.0 330.0
ZR012790000000*	279	0,50	1460	0,08	140	10	1,51	
ZR013000000000	300	0,50	1565	0,08	150	10	1,61	
ZR013050000000*	305	0,50	1590	0,08	153	10	1,64	
ZR013150000000*	315	0,50	1640	0,08	158	10	1,69	F2 W2 350.0 410.0
ZR013250000000*	325	0,50	1690	0,07	163	10	0,25	
ZR013500000000*	350	0,50	1815	0,07	175	10 m compr.	0,29	
ZR014000000000*	400	0,50	2125	0,06	200	10 m compr.	0,38	
ZR014500000000*	450	0,50	2640	0,06	225	6 m compr.	0,35	
ZR015000000000*	500	0,50	2925	0,06	250	6 m compr.	0,43	

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.
*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.