


**FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA**

 en stock  
available on stock


+60°C

-25°C

**ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE  
ITEMS IN THE SAME SERIES**


APOLLO NL1 (cód. A1) p.69

CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	P.T.	P.R.	VACIO	R. CURVATURA	L.G. ROLLO	VOLUMÉ
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	m <sup>3</sup>	m	m <sup>3</sup>
AX010190000000*	19,1	3,2	3,6	290	7	21	10	80	50	0,057
AX010200000000*	20	3,2	3,6	300	7	21	10	80	50	0,059
AX010250000000	25	3,4	3,9	400	6	18	10	100	50	0,094
AX010300000000	30	3,9	4,3	540	6	18	10	120	50	0,124
AX010320000000	31,8	3,9	4,3	570	6	18	10	130	50	0,129
AX010350000000*	35	3,9	4,4	620	5	15	10	140	50	0,140
AX010380000000	38,1	3,9	4,4	670	5	15	10	155	50	0,180
AX010390000000*	39	3,9	4,4	680	5	15	10	155	50	0,184
AX010400000000	40	3,9	4,4	700	5	15	10	160	50	0,187
AX010450000000*	45	4,1	4,6	830	4	12	10	180	50	0,234
AX010500000000	50	4,3	4,8	950	4	12	10	200	50	0,257
AX010515000000*	51,5	4,3	4,8	980	4	12	10	200	50	0,264
AX010520000000	50,8	4,3	4,8	970	4	12	10	200	50	0,261
AX010550000000*	55	4,4	5	1080	4	12	9	220	50	0,374
AX010570000000*	57	4,4	5	1120	4	12	9	230	50	0,386
AX010600000000	60	4,5	5,1	1210	4	12	9	240	50	0,404
AX010630000000	63,5	4,8	5,4	1370	4	12	9	260	50	0,428
AX010650000000*	65	4,9	5,6	1450	3	9	9	270	50	0,439
AX010700000000	70	5	5,8	1560	3	9	9	280	50	0,588
AX010760000000	76,2	5	6,1	1750	3	9	9	310	50	0,636
AX010800000000	80	5,1	6,3	1860	3	9	9	320	50 (JP 30/50)	0,667
AX010900000000	90	5,3	6,6	2190	3	9	9	360	30	0,594
AX011000000000	100	6,1	7,6	2830	3	9	9	410	30	0,885
AX011020000000	102	6,1	7,6	2880	3	9	9	410	30	0,900
AX011035000000*	103,5	6,1	7,6	2920	3	9	9	410	30	0,912
AX011050000000*	105	6,1	7,7	2990	3	9	9	430	30	0,925
AX011100000000	110	6,1	7,7	3090	3	9	9	450	30	0,963
AX011200000000	120	6,3	7,9	3480	2,5	7,5	9	480	30	1,043
AX011250000000*	125	6,3	7,9	3620	2,5	7,5	9	510	30	1,081
AX011270000000	127	6,3	7,9	3670	2,5	7,5	9	510	30	1,097
AX011300000000*	130	7	8,3	4080	2,5	7,5	8	530	30	1,126
AX011330000000*	133	7	8,3	4170	2,5	7,5	8	530	30	1,532
AX011500000000	151,5	7,4	8,8	4990	2	6	8	610	20	1,353
AX011520000000	152,4	7,4	8,8	5020	2	6	8	610	20	1,360
AX011600000000*	160	7,9	9,3	5500	2	6	7	660	20	1,429
AX012000000000*	200	11	12,3	9670	1,5	4,5	7	850	10	1,797
AX012030000000*	203,2	11	12,3	9810	1,5	4,5	7	850	10	1,822
AX012500000000*	250	11	12,8	12270	1,2	3,7	7	1500	tramo 10 m/ straight	0,760
AX012540000000*	254	11	12,8	12460	1,2	3,7	7	1500	tramo 10 m/ straight	0,782
AX013000000000*	300	11,5	13,3	15350	1	3	5	1800	tramo 10 m/ straight	1,067
AX013050000000*	304,8	11,5	13,3	15590	1	3	5	1800	tramo 10 m/ straight	1,098

\*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.