

ARIANNA PU




(ES) Tubo de color azul de TPU con refuerzo en hilo de poliéster de alta tenacidad. Muy ligero y flexible incluso a bajas temperaturas; elevada resistencia a la abrasión, a la hidrólisis y a la flexión.

- Aire comprimido, neumático, circuitos de refrigeración, pistola de pintura, chorro de arena y aspiración de material abrasivo.

(EN) Blue TPU hose with high tenacity polyester yarn reinforcement. Very light and flexible even at low temperatures; high resistance to abrasion, bending and hydrolysis. High safety margin on fittings.


- Compressed air, pneumatics, cooling circuits, gun painting, sand-blasting and wherever abrasion resistance is required.

CÓD. AU
Ø mm 6-13



Tubo en TPU
TPU hose

Refuerzo textil de fibra de poliéster
Polyester yarn reinforcement



FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA



en stock
available on stock



+80°C

-40°C

CÓDIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	Ø EST. Ø EST.	PESO WEIGHT	P.T. W.P.	P.R. B.P.	R. CURVATURA BENDING	LG. ROLLO COIL LGTH.	VOL. VOL.
	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m	m ³
AU010060010000	6	10	60	20	60	30	100	0,020
AU010065010000	6,5	10	55	20	60	30	100	0,020
AU010075011500*	7,5	11,5	75	20	60	40	100	0,025
AU010080012000	8	12	75	20	60	40	100	0,025
AU010095013500	9,7	13,7	90	20	60	50	100	0,032
AU010100014500	10	14,5	105	20	60	50	100	0,035
AU010110016000	11	16	130	20	60	60	100	0,041
AU010120017500	12	17,5	155	20	60	60	100	0,049
AU010130019000	13	19	185	20	60	70	100	0,058

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.