

IT **Tubo trasparente monostrato in PVC-P**, molto leggero e flessibile. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Alimentare, secondo UE 10/2011 (classi A, B, C).

• Soluzione ideale per il trasporto di liquidi alimentari, bevande, succhi di frutta, aceto, vino e liquori con concentrazione alcolica fino a 20%. Viene spesso impiegato su macchine riempitrici e dosatrici.

EN **Mono-layer transparent PVC-P hose**, very light and flexible. Resistant to weathering and most chemicals. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C).

• Ideal solution for conveying food liquids, beverages, fruit juices, vinegar, wine and spirits with an alcohol content of up to 20%. Often used on filling and dosing machines.

COD. CR 01

Ø mm 3-25



Tubo in PVC-P
PVC-P hose



SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA		CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	Ø EST. Ø OUT.	PESO WEIGHT	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOLUME VOLUME
			mm	mm	g/m	mm	m	m³
+60°C	-10°C	CR010030005000*	3	5	15	18	200	0,013
		CR010032005600*	3,2	5,6	20	19,2	200	0,015
		CR010040006000*	4	6	20	24	200	0,016
		CR010040007000*	4	7	30	24	200	0,019
		CR010050008000*	5	8	35	30	200	0,023
		CR010060009000*	6	9	45	36	100	0,018
		CR010070010000*	7	10	50	42	100	0,020
		CR010070011000*	7	11	70	42	100	0,023
		CR010080011000*	8	11	55	48	100	0,023
		CR010080012000*	8	12	75	48	100	0,025
		CR010090012000*	9	12	60	54	100	0,025
		CR010100013000*	10	13	65	60	100	0,028
		CR010100014000*	10	14	90	60	100	0,032
		CR010100016000*	10	16	150	60	100	0,041
		CR010120015000*	12	15	75	72	100	0,036
		CR010120016000*	12	16	105	72	100	0,041
		CR010130017000*	13	17	115	78	100	0,044
		CR010130018000*	13	18	145	78	100	0,050
		CR010150019000*	15	19	130	90	50	0,033
		CR010150020000*	15	20	165	90	50	0,034
		CR010150021000*	15	21	205	90	50	0,035
		CR010160020000*	16	20	135	96	50	0,034
		CR010160021000*	16	21	175	96	50	0,035
		CR010190024000*	19	24	205	114	50	0,073
		CR010200026000*	20	26	260	120	50	0,083
		CR010220030000*	22	30	395	132	50	0,092
		CR010250031000*	25	31	320	150	50	0,100
		CR010250032000*	25	32	380	150	50	0,102

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.