


EOLO HT 400°C



IT Tubo in tessuto in fibra di vetro rinforzato in acciaio. "Clamp profile" d'acciaio galvanizzato. Resistente ad alte temperature fino a 400 °C. Difficilmente infiammabile. Buona comprimibilità assiale 3:1.

• Aspirazione gas, vapori, fumi di saldatura e gas esausti di fornace, polveri e fibre.

EN Special coated glass fabric duct reinforced with stainless steel wire Galvanized steel clamp profile. Resistant to high temperatures up to 400°C. Flexible and hardly inflammable. Good axial compressibility 3:1.

• Extraction of vapors and exhaust smokes, welding gasses, furnace exhaust, dust and fibres.


COD. H4

Ø mm 50-900



Tessuto in fibra di vetro rinforzato in acciaio
Coated glass fabric duct

Spirale in acciaio galvanizzato
Galvanized steel spiral



SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA		CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	PESO WEIGHT	DEPR VACUUM	R. CURVATURA BENDING	L.G. ROTOLO COIL LGTH.
			mm	g/m	m H ₂ O	mm	m
		H401050000000*	50	400	3,26	30	6
		H401060000000*	60	500	2,24	36	6
		H401065000000*	65	500	1,94	39	6
		H401070000000*	70	500	1,63	42	6
		H401075000000*	75	600	1,43	45	6
		H401080000000*	80	600	1,27	48	6
		H401090000000*	90	600	1,02	54	6
		H401100000000*	100	600	0,82	60	6
		H401110000000*	110	700	0,67	66	6
		H401120000000*	120	700	0,57	72	6
		H401125000000*	125	800	0,51	75	6
		H401130000000*	130	800	0,48	78	6
		H401140000000*	140	800	0,42	84	6
		H401150000000*	150	900	0,37	90	6
		H401160000000*	160	900	0,32	96	6
		H401170000000*	170	900	0,29	102	6
		H401175000000*	175	1000	0,27	105	6
		H401180000000*	180	1000	0,25	108	6
		H401200000000*	200	1200	0,20	120	6
		H401215000000*	215	1300	0,18	129	6
		H401225000000*	225	1400	0,16	135	6
		H401250000000*	250	1600	0,13	175	6
		H401275000000*	275	1900	0,11	193	6
		H401300000000*	300	2100	0,09	210	6
		H401315000000*	315	2100	0,08	221	6
		H401325000000*	325	2200	0,08	228	6
		H401350000000*	350	2500	0,07	245	6
		H401375000000*	375	2900	0,06	263	6
		H401400000000*	400	3100	0,05	280	6
		H401450000000*	450	3600	0,04	360	6
		H401500000000*	500	4100	0,03	400	6
		H401600000000*	600	5100	0,02	480	6
		H401700000000*	700	6000	0,02	560	6
		H401800000000*	800	6900	0,01	640	6
		H401900000000*	900	7800	0,01	720	6

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.