

COD. OP
Ø mm 30-254

Spirale in PVC
rigido antiurto
Anti-shock rigid
PVC spiral


TPU a base estere
Ester based TPU hose

IT Tubo spiralato trasparente in TPU a base estere, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore grigio scuro. Spessore di parete da 0,8 mm a 1,0 mm. La superficie interna perfettamente liscia garantisce massimo flusso. Buona resistenza all'abrasione e alla flessione. A richiesta viene prodotto in versione antistatica con cordicella di rame (Cod. OP 02).

• Trasporto di polveri, trucioli e granuli abrasivi. Particolarmente indicato per l'industria delle materie plastiche, della ceramica, della lavorazione del legno in condizioni severe d'uso.

EN Transparent, ester-based TPU spiral hose, reinforced with dark grey, anti-shock rigid PVC spiral. Wall thickness from 0,8 mm to 1,0 mm. The perfectly smooth inner surface guarantees maximum flow. Good resistance to abrasion and bending. On request, it is available in AS version with copper wire (Cod. OP 02).

• Transport of dust, chips and abrasive granules. Particularly suitable for the plastics, ceramics and woodworking industries under severe conditions of use.



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA



disponibile a magazzino
available on stock



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST (cod. OU 01) p.31



ZEUS PU EST (cod. OZ) p.34

CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	SPESS. MIN. MIN WALL TH.	SPESS. MAX. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOL. VOL.
	mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
OP010300000000*	30	0,8	3,3	260	3,5	100	30	0,07
OP010320000000*	31,8	0,8	3,3	280	3	110	30	0,07
OP010350000000*	35	0,8	3,5	310	3	120	30	0,08
OP010380000000	38,1	0,8	3,5	330	3	130	30	0,09
OP010390000000*	39	0,8	3,5	340	3	135	30	0,12
OP010400000000	40	1	3,6	380	3	140	30	0,12
OP010450000000	45	1	3,9	480	3	160	30	0,15
OP010500000000*	50	1	4,3	590	3	175	30	0,17
OP010520000000	50,8	1	4,3	600	3	175	30	0,17
OP010600000000	60	1	4,3	700	3	200	30	0,30
OP010630000000	63,5	1	4,3	730	3	230	30	0,31
OP010650000000*	65	1	4,3	750	3	230	30	0,32
OP010700000000	70	1	4,8	820	3	250	30	0,34
OP010760000000	76,2	1	4,8	890	2,5	270	30	0,37
OP010800000000	80	1	5,2	990	2,5	290	30	0,39
OP010900000000	90	1	5,4	1170	2,5	360	30	0,58
OP011000000000	100	1	5,9	1360	2,5	400	30	0,64
OP011020000000	102	1	5,9	1390	2,5	400	30	0,66
OP011100000000*	110	1	6,1	1510	2,5	440	30	0,70
OP011200000000	120	1	6,1	1640	2,5	470	30	1,02
OP011270000000*	127	1	6,1	1730	2,5	500	30	1,07
OP011300000000*	130	1	6,1	1770	2,5	520	30	1,09
OP011400000000*	140	1	6,2	1950	2	570	30	1,56
OP011500000000*	151,5	1	6,6	2170	2	600	20	1,26
OP011520000000*	152,4	1	6,6	2180	2	600	20	1,27
OP012540000000*	254	1,2	9,4	4030	1	500	10	1,40

ARTICOLI JP (VERSIONE AS) / JP AS VERSION ITEMS

OP205200000000	50,8	1	4,3	670	3	175	30	0,171
OP206000000000	60	1	4,3	780	3	200	30	0,296
OP210200000000	102	1	5,9	1500	2,5	400	30	0,655

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.