

NAUTILUS ODOR PROOF



ES Tubo de color blanco de PVC-P, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque. Formulación especial a prueba de olores. Superficie interna y externa perfectamente lisas para favorecer el paso de las substancias. Resistente al aplastamiento y muy flexible.

- Aspiración y transporte de líquidos residuales, en instalaciones sanitarias a bordo de buques.

EN White PVC-P hose reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Special odourless formulation against permeation of smells. Inside and outside completely smooth to enhance the flow properties; crush proof and very flexible.

- Waste disposal, suction and discharge of sanitary liquids on vessels.

CÓD. LU 01
Ø mm 16-50,8



Tubo en PVC-P
PVC-P hose

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral




FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP
en stock
available on stock


2,4-5,3

+60°C
-10°C

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



SATURNO IDRO SE (cód. SI 06) p.78



SATURNO AQUAPOL (cód. QP01) p.77

CÓDIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	MIN ESP. MIN WALL TH.	MAX ESP. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	P.T. W.P.	P.R. B.P.	VACIO VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROLLO COIL LGTH.	VOL. VOL.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
LU010160021000*	16	2,4	2,6	180	8	24	9	78	30	0,031
LU010200025000	20	2,4	2,6	220	8	24	9	78	30	0,036
LU010250031000	25	2,9	3,1	340	6	18	9	102	30	0,056
LU010300036500*	30	3	3,2	420	6	18	9	102	30	0,092
LU010320038500*	31,8	3	3,2	440	6	18	9	102	30	0,096
LU010380046000	38,1	3,9	4,1	690	6	18	9	190	30	0,119
LU010400048000*	40	3,9	4,1	720	6	18	9	190	30	0,123
LU010500061000	50	5,3	5,5	1250	6	18	9	190	30	0,264
LU010508061800*	50,8	5,3	5,5	1270	6	18	9	190	30	0,267

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.
*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.