

NETTUNO PU



ES Tubo transparente de PVC-P, capa inferior de TPU a base de éter y espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque de color marfil. Completamente liso en el interior, ligero y muy flexible.

Resistente a las aplastamiento, a la intemperie, a muchos productos químicos, a la hidrólisis. Las paredes interiores y exteriores y la espiral son aptas para el contacto con alimentos, por lo que Nettuno es totalmente adecuados para uso alimentario. Versión antiestática con hilo de cobre disponible bajo pedido (Cód. NR 02). Apto para el transporte de alimentos según UE 10/2011 (clases A, B, C, D2).

• Solución ideal para la aspiración y transporte de alimentos en polvo como harinas, alimentos liofilizados, granos pequeños y para el paso de bebidas con una concentración de alcohol de hasta el 20%; adecuado para el paso de aceite vegetal y alimentos grasos.

EN Transparent PVC-P hose, with and ether based TPU liner, reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Completely smooth inside, light and very flexible. Resistant to loads, weathering and to a wide range of chemicals, as well as to Hydrolysis. Food grade hose liner, cover and rigid PVC spiral, make Nettuno PU a total food hose. The AS version with copper wire is available on request (Cod. NR 02). Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D2).

• Ideal solution for suction and delivery of food powders, flours, light grains, freeze dried foodstuffs. For beverages with alcohol content up to 20%. Suitable for transfer of vegetable oil and fatty foods.


CÓD. NR
Ø mm 25-110

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo en PVC-P
PVC-P hose

Capa inferior de TPU a base de éter
Ether-based TPU liner



FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

CÓDIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	MIN ESP. MIN WALL TH.	MAX ESP. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	P.T. W.P.	PR. B.P.	VACIO VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROLLO COIL LGTH.	VOLUME VOLUME
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
NR010250000000*	25	2,7	3,4	310	5	15	7	125	30	0,061
NR010300000000*	30	2,8	3,5	380	5	15	7	150	30	0,071
NR010320000000	31,8	2,9	3,6	420	5	15	7	155	30	0,100
NR010350000000*	35	3	3,7	470	5	15	7	170	30	0,109
NR010380000000	38,1	3,1	3,9	530	5	15	7	185	30	0,118
NR010400000000	40	3,1	4	560	5	15	7	195	30	0,123
NR010450000000*	45	3,1	4,3	660	5	15	7	215	30	0,154
NR010500000000	50	3,3	4,7	790	5	15	7	235	30	0,171
NR010520000000	50,8	3,3	4,7	800	5	15	7	235	30	0,173
NR010550000000*	55	3,4	4,8	890	5	15	7	255	30	0,279
NR010570000000*	57	3,4	4,8	930	5	15	7	265	30	0,288
NR010600000000	60	3,4	4,8	970	5	15	7	275	30	0,301
NR010630000000	63,5	3,5	4,8	1040	5	15	7	290	30	0,316
NR010650000000*	65	3,5	4,8	1060	5	15	7	290	30	0,322
NR010700000000*	70	3,7	5,1	1180	5	15	7	320	30	0,346
NR010760000000	76,2	3,9	5,4	1380	5	15	7	340	30	0,501
NR010800000000*	80	4,1	5,7	1510	4	12	7	365	30	0,658
NR010900000000*	90	4,4	6	1830	4	12	7	420	30	0,783
NR011000000000*	100	4,7	6,5	2170	4	12	7	470	30	0,868
NR011020000000	102	4,7	6,5	2210	4	12	7	470	30	0,883
NR011100000000*	110	5,1	7	2590	4	12	6	520	30	1,270

JP
en stock
available on stock

2,7-5,1

+60°C
-10°C

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



NETTUNO SE (cód. NX NF) p.80



NETTUNO (cód. NQ) p.107

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.

ARTÍCULOS JP (VERSIONE AS) / JP AS VERSION ITEMS

NR020500000000	50	3,3	4,7	860	5	15	7	235	30	0,171
----------------	----	-----	-----	-----	---	----	---	-----	----	-------