

NETTUNO PU



IT Tubo trasparente in PVC-P, sottostrato in TPU a base etere e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio. Completamente liscio internamente, leggero e molto flessibile. Resistente a carichi, agli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici. Resistente all'idrolisi. Pareti interna ed esterna e spirale idonee al contatto alimenti, che rendono Nettuno PU totalmente alimentare. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. NR 02). Idoneo al trasporto di alimenti secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D2).

- Soluzione ideale per aspirazione e mandata di polveri alimentari come farine, cibi liofilizzati, granaglie di piccole dimensioni, . Per passaggio di bevande con concentrazione alcolica fino AL 20%; idoneo al passaggio di olio vegetale e cibi grassi.

EN Transparent PVC-P hose, with and ether based TPU liner, reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Completely smooth inside, light and very flexible. Resistant to loads, weathering and to a wide range of chemicals, as well as to Hydrolysis. Food grade hose liner, cover and rigid PVC spiral, make Nettuno PU a total food hose. The AS version with copper wire is available on request (Cod. NR 02). Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D2).

- Ideal solution for suction and delivery of food powders, flours, light grains, freeze dried foodstuffs. For beverages with alcohol content up to 20%. Suitable for transfer of vegetable oil and fatty foods.


COD. NR
Ø mm 25-110

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo in PVC-P
PVC-P hose

Sottostrato in TPU a base etere
Ether-based TPU liner




SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA


CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	SP. MIN. MIN WALL TH.	SP. MAX. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	P.E. W.P.	P.S. B.P.	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOLUME VOLUME
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
NR010250000000*	25	2,7	3,4	310	5	15	7	125	30	0,061
NR010300000000*	30	2,8	3,5	380	5	15	7	150	30	0,071
NR010320000000	31,8	2,9	3,6	420	5	15	7	155	30	0,100
NR010350000000*	35	3	3,7	470	5	15	7	170	30	0,109
NR010380000000	38,1	3,1	3,9	530	5	15	7	185	30	0,118
NR010400000000	40	3,1	4	560	5	15	7	195	30	0,123
NR010450000000*	45	3,1	4,3	660	5	15	7	215	30	0,154
NR010500000000	50	3,3	4,7	790	5	15	7	235	30	0,171
NR010520000000	50,8	3,3	4,7	800	5	15	7	235	30	0,173
NR010550000000*	55	3,4	4,8	890	5	15	7	255	30	0,279
NR010570000000*	57	3,4	4,8	930	5	15	7	265	30	0,288
NR010600000000	60	3,4	4,8	970	5	15	7	275	30	0,301
NR010630000000	63,5	3,5	4,8	1040	5	15	7	290	30	0,316
NR010650000000*	65	3,5	4,8	1060	5	15	7	290	30	0,322
NR010700000000*	70	3,7	5,1	1180	5	15	7	320	30	0,346
NR010760000000	76,2	3,9	5,4	1380	5	15	7	340	30	0,501
NR010800000000*	80	4,1	5,7	1510	4	12	7	365	30	0,658
NR010900000000*	90	4,4	6	1830	4	12	7	420	30	0,783
NR011000000000*	100	4,7	6,5	2170	4	12	7	470	30	0,868
NR011020000000	102	4,7	6,5	2210	4	12	7	470	30	0,883
NR011100000000*	110	5,1	7	2590	4	12	6	520	30	1,270




disponibile a magazzino
available on stock



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



NETTUNO SE (cod. NX NF) p.80



NETTUNO (cod. NQ) p.107

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.

ARTICOLI JP (VERSIONE AS) / JP AS VERSION ITEMS

NR020500000000	50	3,3	4,7	860	5	15	7	235	30	0,171
----------------	----	-----	-----	-----	---	----	---	-----	----	-------