

**ES** Tubo transparente de PVC-P con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque color marfil; superficie interna lisa, y superficie externa semilisa; óptima flexibilidad y resistencia a la carga de trabajo. Versión antiestática con hilo de cobre (cód. NX 02) disponible según pedido.

• Aspiración y suministro de líquidos de uso común en la agricultura, en camiones pulverizadores y vehículos esparcidores de estiércol.

**EN** Transparent PVC-P hose with an ivory anti-shock rigid PVC spiral; smooth inside to ensure optimization of flow properties, slightly corrugated outside. Very flexible, even at low temperatures and resistant to loads. AS version with copper wire available on request (Cod. NX 02).

• Suction and delivery of liquids commonly used in agriculture, on sprayer trucks and manure spreader vehicles.



## CÓD. NX NF


Ø mm 13-300

Espiral de PVC rígido antichoque  
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo en PVC-P  
PVC-P hose


FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA		CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	P.T.	P.R.	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOL.
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
			mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>
		NXNF0130000000*	13	2,3	2,5	140	3,5	10,5	8	75	50	0,032
		NXNF0160000000*	16	2,5	2,8	180	3,3	10	8	85	50	0,039
		NXNF0190000000	19,1	2,7	3	230	3,3	10	8	95	50	0,054
		NXNF0200000000	20	2,7	3	240	3,3	10	8	95	50	0,056
		NXNF0220000000*	22	2,7	3	260	3,3	10	8	100	50	0,071
		NXNF0250000000	25	2,7	3	300	3,3	10	8	110	50	0,078
		NXNF0300000000*	30	2,7	3	350	3,3	10	8	130	50	0,115
		NXNF0320000000	31,8	2,8	3,1	390	3,3	10	8	140	50	0,122
		NXNF0350000000*	35	2,8	3,5	440	3,3	10	7	150	50	0,134
		NXNF0380000000	38,1	3	3,8	520	3,3	10	7	160	50	0,146
		NXNF0400000000	40	3	3,8	550	3,3	10	7	170	50	0,183
		NXNF0450000000*	45	3,2	4,1	670	3,3	10	7	180	50	0,204
		NXNF0500000000*	50	3,4	4,5	810	3,3	10	7	200	50	0,255
		NXNF0515000000*	51,5	3,4	4,5	830	3,3	10	7	210	50	0,261
		NXNF0520000000	50,8	3,4	4,5	820	3,3	10	7	200	50	0,258
		NXNF0550000000*	55	3,4	4,7	910	3,3	10	7	220	50	0,278
		NXNF0600000000*	60	3,4	4,7	990	3,3	10	7	240	50	0,400
		NXNF0630000000	63,5	3,5	4,7	1060	3,3	10	7	250	50	0,420
		NXNF0650000000*	65	3,6	4,8	1120	3,3	10	7	250	50	0,430
		NXNF0700000000*	70	3,7	5,1	1220	3,3	10	7	270	50	0,462
		NXNF0760000000	76,2	3,9	5,3	1390	3,3	10	7	290	50	0,625
		NXNF0800000000*	80	4,2	5,6	1540	3	9	7	310	50	0,657
		NXNF0900000000*	90	4,5	6	1880	3	9	6	360	30	0,588
		NXNF1000000000*	100	4,8	6,4	2200	3	9	6	400	30	0,866
		NXNF1020000000	102	4,8	6,4	2240	3	9	6	400	30	0,882
		NXNF1100000000*	110	5,1	6,8	2570	3	9	5	440	30	0,949
		NXNF1200000000*	120	5,1	6,8	2790	2	6	5	550	30	1,069
		NXNF1270000000*	127	5,2	7	3040	2	6	5	580	30	1,128
		NXNF1500000000*	151,5	6,2	8,3	4390	2	6	5	660	20	1,345
		NXNF1520000000*	152,4	6,2	8,3	4420	2	6	5	660	20	1,352
		NXNF2000000000*	200	6,5	10	6420	1,5	4,5	4	850	10	2,130
		NXNF2030000000*	203,2	6,5	10	6520	1,5	4,5	4	850	10	2,161
		NXNF2500000000*	250	6,8	10,5	8470	1,2	3,5	4	1500	tramo 10 m/ straight	0,734
		NXNF3000000000*	300	7,3	11,3	11120	0,8	2,5	4	1700	tramo 10 m/ straight	1,041



### ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



NETTUNO (cód. NQ) p.107



NETTUNO PU (cód. NR) p.108

\*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.