


**FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA**

 2,3-7,3


 +60°C  
-25°C

**ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE  
ITEMS IN THE SAME SERIES**

**NETTUNO (cód. NQ) p.107**

**NETTUNO PU (cód. NR) p.108**

CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	P.T.	P.R.	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOL.
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>
<b>NXNF013000000*</b>	13	2,3	2,5	140	3,5	10,5	8	75	50	0,032
<b>NXNF016000000*</b>	16	2,5	2,8	180	3,3	10	8	85	50	0,039
<b>NXNF019000000</b>	19,1	2,7	3	230	3,3	10	8	95	50	0,054
<b>NXNF020000000</b>	20	2,7	3	240	3,3	10	8	95	50	0,056
<b>NXNF022000000*</b>	22	2,7	3	260	3,3	10	8	100	50	0,071
<b>NXNF025000000</b>	25	2,7	3	300	3,3	10	8	110	50	0,078
<b>NXNF030000000*</b>	30	2,7	3	350	3,3	10	8	130	50	0,115
<b>NXNF032000000</b>	31,8	2,8	3,1	390	3,3	10	8	140	50	0,122
<b>NXNF035000000*</b>	35	2,8	3,5	440	3,3	10	7	150	50	0,134
<b>NXNF038000000</b>	38,1	3	3,8	520	3,3	10	7	160	50	0,146
<b>NXNF040000000</b>	40	3	3,8	550	3,3	10	7	170	50	0,183
<b>NXNF045000000*</b>	45	3,2	4,1	670	3,3	10	7	180	50	0,204
<b>NXNF050000000*</b>	50	3,4	4,5	810	3,3	10	7	200	50	0,255
<b>NXNF051500000*</b>	51,5	3,4	4,5	830	3,3	10	7	210	50	0,261
<b>NXNF052000000</b>	50,8	3,4	4,5	820	3,3	10	7	200	50	0,258
<b>NXNF055000000*</b>	55	3,4	4,7	910	3,3	10	7	220	50	0,278
<b>NXNF060000000*</b>	60	3,4	4,7	990	3,3	10	7	240	50	0,400
<b>NXNF063000000</b>	63,5	3,5	4,7	1060	3,3	10	7	250	50	0,420
<b>NXNF065000000*</b>	65	3,6	4,8	1120	3,3	10	7	250	50	0,430
<b>NXNF070000000*</b>	70	3,7	5,1	1220	3,3	10	7	270	50	0,462
<b>NXNF076000000</b>	76,2	3,9	5,3	1390	3,3	10	7	290	50	0,625
<b>NXNF080000000*</b>	80	4,2	5,6	1540	3	9	7	310	50	0,657
<b>NXNF090000000*</b>	90	4,5	6	1880	3	9	6	360	30	0,588
<b>NXNF100000000*</b>	100	4,8	6,4	2200	3	9	6	400	30	0,866
<b>NXNF102000000</b>	102	4,8	6,4	2240	3	9	6	400	30	0,882
<b>NXNF110000000*</b>	110	5,1	6,8	2570	3	9	5	440	30	0,949
<b>NXNF120000000*</b>	120	5,1	6,8	2790	2	6	5	550	30	1,069
<b>NXNF127000000*</b>	127	5,2	7	3040	2	6	5	580	30	1,128
<b>NXNF150000000*</b>	151,5	6,2	8,3	4390	2	6	5	660	20	1,345
<b>NXNF152000000*</b>	152,4	6,2	8,3	4420	2	6	5	660	20	1,352
<b>NXNF200000000*</b>	200	6,5	10	6420	1,5	4,5	4	850	10	2,130
<b>NXNF203000000*</b>	203,2	6,5	10	6520	1,5	4,5	4	850	10	2,161
<b>NXNF250000000*</b>	250	6,8	10,5	8470	1,2	3,5	4	1500	tramo 10 m/ straight	0,734
<b>NXNF300000000*</b>	300	7,3	11,3	11120	0,8	2,5	4	1700	tramo 10 m/ straight	1,041

\*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.