



SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA



F2 W2 p.122
Fascetta doppioponte W2 / Double bridge W2

**ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES**


Next 07 (cod. N7) p.28



NEXT 09 ET (cod. N9 ET) p.91



NEXT 15 (cod. N5) p.30

CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLE	VOL.	FASCETTA DOPPIOPONTE W2
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.	DOUBLE BRIDGE W2
	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
N9010250000000*	25,4	0,9	220	5	30	30	0,06	-
N9010270000000*	27	0,9	245	5	30	30	0,06	-
N9010300000000*	30	0,9	255	5	35	30	0,08	-
N9010320000000*	31,8	0,9	270	5	35	30	0,08	-
N9010380000000*	38,1	0,9	335	5	40	30	0,09	-
N9010400000000	40	0,9	345	5	40	30	0,12	-
N9010450000000*	45	0,9	370	5	45	30	0,13	-
N9010520000000	50,8	0,9	410	4	50	30	0,18	-
N9010600000000	60	0,9	530	3	70	30	0,21	-
N9010630000000	63,5	0,9	570	3	70	30	0,30	-
N9010650000000*	65	0,9	580	3	75	30	0,31	-
N9010760000000	76,2	0,9	675	3	90	30	0,36	-
N9010800000000	80	0,9	680	3	95	30	0,37	-
N9010900000000*	90	0,9	765	2,5	105	20	0,28	-
N9011000000000	100	0,9	910	2	135	20	0,31	-
N9011020000000	102	0,9	925	2	135	20	0,31	-
N9011100000000	110	0,9	965	2	145	20	0,51	F2 W2 100.0 127.0
N9011200000000	120	0,9	1060	1,5	160	20	0,55	-
N9011270000000	127	0,9	1120	1,5	210	20	0,58	-
N9011400000000*	140	0,9	1160	1	185	20	0,64	-
N9011520000000	152,4	0,9	1375	1	230	20	0,82	F2 W2 130.0 190.0
N9011600000000*	160	0,9	1455	1	250	20	0,86	-
N9011800000000*	180	0,9	1635	0,5	270	20	0,96	-
N9012030000000	203,2	0,9	2015	0,5	300	15	1,08	F2 W2 200.0 230.0
N9012500000000*	250	0,9	2840	0,3	440	10 m pz. dritti/ straight	0,67	-
N9012540000000*	254	0,9	2885	0,3	440	10 m pz. dritti/ straight	0,69	F2 W2 250.0 330.0
N9013050000000*	305	0,9	4295	0,2	530	10 m pz. dritti/ straight	0,99	-

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità. *The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.*
*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite. **Available on request, contact our sales office for more info and quantities.*