

SATURNO AQUAPOOL



IT **Tubo bianco in PVC-P, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto e antischiacciamento.** Superficie interna completamente liscia per favorire il flusso. Buona resistenza chimica, ad agenti atmosferici e invecchiamento. Leggero, molto flessibile e maneggevole.

- Aspirazione e trasporto acqua nei circuiti di depurazione delle piscine e delle vasche idromassaggio presso spa

EN **White PVC-P hose, reinforced with a crush-resistant and anti-shock rigid PVC spiral.** Completely smooth inner surface to enhance the optimization of flow properties. Good chemical, weathering and ageing resistance. Lightweight, very flexible and easy to handle.

- Suction and transport of water in the treatment circuits of swimming pools and whirlpools at spas

COD. QP 01

Ø mm 20-55



Tubo in PVC-P
PVC-P hose


Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral




SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	Ø EST.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	P.E.	P.S.	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.
		CODE	Ø INT.	Ø OUT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
			mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
 		QP0102000270*	20	27	3,4	3,5	330	7	21	10	50	30	0,037
		QP0102500320*	25	32	3,3	3,5	390	7	21	10	60	30	0,049
		QP0103180400*	31,8	40	4	4,1	590	6	18	10	80	30	0,069
		QP0104300500*	43	50	3,4	3,5	640	6	18	10	110	30	0,103
		QP0105500630*	55	63	3,9	4	940	5	15	10	140	30	0,272



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



SATURNO IDRO SE (cod. SI 06) p.78



NAUTILUS ODOR PROOF (cod. LU 01) p.79

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.