

# URANO HD SUPER



**ES** Tubo de PVC-P de color azul revestido internamente de TPU antiabrasivo rojo y con una espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque. Superficie interna lisa y externa semi lisa. Capa inferior de TPU de hasta 2,2 mm de espesor; óptima resistencia a la abrasión y a la depresión, es la mejor de su categoría. La versión antiestática (disponible según pedido) se produce con hilo de cobre introducido en la pared plástica para responder mejor a las exigencias de resistencia a la abrasión incluso al exterior (cód. UH 02).

- Industria de la construcción : aspiración y transporte de material altamente abrasivo, (arena, cemento, residuos, gravilla, escombros).

**EN** Blue PVC-P spiral hose with red anti-abrasive TPU lining, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inner surface, semi-rigid outside. Very robust with TPU underlay up to 2,2 mm. Excellent resistance to abrasion and vacuum, best in class. The antistatic version (available on request) is produced with brass-plated steel wire inserted in the plastic wall, to meet still better the abrasion resistance requirements even on the external surface (Code UH 02).

- Suction and discharge of abrasive substances, (slush, sand, cement, gravel), in construction and industry in general.

**CÓD. UH**  
Ø mm 63-152

Espiral de PVC rígido antichoque  
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo en PVC-P  
PVC-P hose

Capa inferior de TPU antiabrasivo  
Antiabrasive TPU liner




FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA		CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOL.
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.		
	mm	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>		
UH01063000000*	63,5	4,9	6,5	1430	10	390	50	0,783		
UH01076000000*	76,2	5,4	7,4	1910	10	470	50	0,932		
UH01102000000	102	6,7	9,6	3310	9,5	600	30	1,454		
UH01127000000	127	7,1	10,1	4430	9,5	750	30	1,766		
UH01152000000	152	8,8	12	6350	9,5	900	20	1,704		

4,9-8,8

+60°C  
-25°C

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE  
ITEMS IN THE SAME SERIES



URANO PU (cód. UR) p.35

\*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.