

VULCANO® 1,75



(ES) **Tubo translucido de TPU a base de éster antimicrobico con espiral de refuerzo de acero recubierta de TPU de color gris.** Espesor de pared constante de 1,75 mm. Resistente a la hidrólisis y a los microbios, a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. Especialmente diseñado para aplicaciones de limpieza de calles, su estructura permite una excelente compresibilidad axial durante su uso y permite una mejor resistencia durante las aplicaciones dinámicas. Conductivo conectando la espiral a tierra ($R < 10^2$ Ohm/m).

- Se utiliza en barredoras de calles (medio y grande), donde el esfuerzo en movimiento es especialmente elevado. Aspiración de follaje, tierra y residuos húmedos; se utiliza en aeropuertos y en zonas de gran superficie.

(EN) **Translucent antimicrobial ester-based TPU hose reinforced with TPU-coated grey colored steel spiral.** Constant wall thickness 1,75 mm. Resistant to hydrolysis and microbes, UV rays and weathering. Specially designed for street cleaning applications, its construction allows excellent axial compressibility during use and enables better resistance during dynamic applications. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.


- Suitable for medium and big sized street sweepers, where the stress in motion is particularly high. Suction of leaf, soil, mulch and wet residues; mainly used at airports and on wide surface areas.

CÓD. VJ 01
Ø mm 206-257-360



TPU a base de éster antimicrobico
 Antimicrobial ester based TPU

Espiral de acero recubierta de TPU de color gris
 Grey colored TPU coated steel spiral



SCHEMA TECNICA · TECHNICAL DATA




+90 °C picos
 peaks
+125 °C


-40 °C

CÓDIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	MIN ESP. MIN WALL TH.	PESO WEIGHT	VACIO VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROLLO COIL LGTH.	VOL. VOL.
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
VJ01206000000*	206	1,75	3215	0,8	-	10	1,12
VJ01257000000*	257	1,75	3985	0,5	-	10	1,38
VJ01360000000*	360	1,75	5540	0,5	-	tramo 10 m/ straight	1,39

**ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE
 ITEMS IN THE SAME SERIES**



VULCANO SC 0,75 (cód. UT) p.25



VULCANO SC 1,5 (cód. VQ) p.26

*Disponibile bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.