

# VULCANO® 1,75



**IT** **Tubo traslucido in TPU a base estere antimicrobico con spirale di rinforzo in acciaio ricoperta di TPU di colore grigio.** Spessore costante 1,75 mm. Resistente a idrolisi e microbi, raggi UV e agli agenti atmosferici. Speciale struttura dedicata alle applicazioni nell'ambito della pulizia stradale, la quale permette una ottima comprimibilità assiale durante l'impiego e consente una migliore resistenza durante impieghi dinamici. Può essere reso conduttivo ( $R < 10^2$  Ohm/m) mettendo a terra la spirale.

- Indicato per spazzatrici stradali di medie e grandi dimensioni, nelle quali le sollecitazioni in movimento sono particolarmente accentuate. Aspirazione di fogliame, terriccio e residui umidi; impiegato presso aeroporti e in aree ove sono presenti superfici molto ampie.

**EN** **Translucent antimicrobial ester-based TPU hose reinforced with TPU-coated grey colored steel spiral.** Constant wall thickness 1,75 mm. Resistant to hydrolysis and microbes, UV rays and weathering. Specially designed for street cleaning applications, its construction allows excellent axial compressibility during use and enables better resistance during dynamic applications. It can be made conductive ( $R < 10^2$  Ohm/m) by grounding the spiral.

- Suitable for medium and big sized street sweepers, where the stress in motion is particularly high. Suction of leaf, soil, mulch and wet residues; mainly used at airports and on wide surface areas.

**COD. VJ 01**  
**Ø mm 206-257-360**



TPU a base estere antimicrobico  
 Antimicrobial ester based TPU

Spirale in acciaio ricoperta di TPU color grigio  
 Grey colored TPU coated steel spiral




**SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA**




**+90 °C** picchi peaks +125 °C  
**-40 °C**

CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	SPESS. MIN. MIN WALL TH.	PESO WEIGHT	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOL. VOL.
	mm/inch	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>
VJ012060000000*	206	1,75	3215	0,8	-	10	1,12
VJ012570000000*	257	1,75	3985	0,5	-	10	1,38
VJ013600000000*	360	1,75	5540	0,5	-	10 m pz. dritti/ straight	1,39

**ARTICOLI DELLA STESSA SERIE  
 ITEMS IN THE SAME SERIES**



VULCANO SC 0,75 (cod. UT) p.25



VULCANO SC 1,5 (cod. VQ) p.26

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23 °C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity.