

ZEUS PU EST



ES Tubo transparente de TPU a base de éster, con espiral de refuerzo en PVC rígido antichoque de color gris oscuro. Espesor de pared de 1,2 mm a 2,0 mm. Superficie interna perfectamente lisa. Alta flexibilidad, incluso a bajas temperaturas; no tiene resistencia a la abrasión y a la flexión. Versión antiestática con hilo de cobre (cód. OZ 02) según pedido.

• Transporte de gravilla, y granulados altamente abrasivos ; industria de materias plásticas, cerámica, industria de la madera, en condiciones de uso severas.

EN Transparent, ester-based TPU spiral hose, reinforced with dark grey, anti-shock rigid PVC spiral. Wall thickness from 1,2 mm to 2,0 mm. The perfectly smooth inner surface guarantees maximum flow. Good resistance to abrasion and bending. On request, it is available in AS version with copper wire (Cod. OZ 02).


• Transport of dust, chips and highly abrasive granules. Particularly suitable for the plastics, ceramics and woodworking industries under severe conditions of use.

CÓD. OZ
Ø mm 30-102

Espirales de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral



TPU a base de éster
Ester based TPU hose



FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA	CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOL.
	CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
		mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
 ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES EOLO PU EST (cód. OU 01) p.31 EOLO PUP EST (cód. OP) p.33	OZ010300000000*	30	1,2	3,7	340	9	130	30	0,07
	OZ010320000000*	31,8	1,2	3,7	360	9	140	30	0,08
	OZ010350000000*	35	1,3	3,9	400	9	160	30	0,08
	OZ010380000000*	38,1	1,3	3,9	440	9	180	30	0,12
	OZ010400000000*	40	1,5	4,2	530	9	190	30	0,12
	OZ010450000000*	45	1,5	4,3	610	8	200	30	0,15
	OZ010520000000*	50,8	1,5	4,7	730	8	215	30	0,17
	OZ010600000000*	60	1,5	4,9	910	8	230	30	0,30
	OZ010630000000*	63,5	1,5	4,9	960	8	240	30	0,32
	OZ010650000000*	65	1,5	4,9	980	8	240	30	0,32
	OZ010700000000*	70	1,5	5,2	1020	8	250	30	0,35
	OZ010760000000*	76,2	1,7	5,4	1190	8	270	30	0,38
	OZ010800000000*	80	2	6	1400	7	290	30	0,40
	OZ010900000000*	90	2	6	1570	7	380	30	0,59
	OZ011000000000*	100	2	6,3	1740	7	420	30	0,65
OZ011020000000*	102	2	6,3	1770	7	420	30	0,66	

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.