

ZEUS PU EST



IT Tubo spirale trasparente in TPU a base estere, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore grigio scuro. Spessore di parete da 1,2 mm a 2,0 mm. La superficie interna perfettamente liscia garantisce massimo flusso. Buona resistenza all'abrasione e alla flessione. A richiesta viene prodotto in versione antistatica con cordingella di rame (Cod. OZ 02).

• Trasporto di polveri, trucioli e granuli dall'elevato potere abrasivo. Particolarmente indicato per l'industria delle materie plastiche, della ceramica, della lavorazione del legno, in condizioni severe d'uso.

EN Transparent, ester-based TPU spiral hose, reinforced with dark grey, anti-shock rigid PVC spiral. Wall thickness from 1,2 mm to 2,0 mm. The perfectly smooth inner surface guarantees maximum flow. Good resistance to abrasion and bending. On request, it is available in AS version with copper wire (Cod. OZ 02).


• Transport of dust, chips and highly abrasive granules. Particularly suitable for the plastics, ceramics and woodworking industries under severe conditions of use.

COD. OZ
Ø mm 30-102

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral




TPU a base estere
Ester based TPU hose



SCHEDE TECNICHE - TECHNICAL DATA	CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.
	CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
		mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
	OZ010300000000*	30	1,2	3,7	340	9	130	30	0,07
	OZ010320000000*	31,8	1,2	3,7	360	9	140	30	0,08
	OZ010350000000*	35	1,3	3,9	400	9	160	30	0,08
	OZ010380000000*	38,1	1,3	3,9	440	9	180	30	0,12
	OZ010400000000*	40	1,5	4,2	530	9	190	30	0,12
	OZ010450000000*	45	1,5	4,3	610	8	200	30	0,15
	OZ010520000000*	50,8	1,5	4,7	730	8	215	30	0,17
	OZ010600000000*	60	1,5	4,9	910	8	230	30	0,30
	OZ010630000000*	63,5	1,5	4,9	960	8	240	30	0,32
	OZ010650000000*	65	1,5	4,9	980	8	240	30	0,32
	OZ010700000000*	70	1,5	5,2	1020	8	250	30	0,35
	OZ010760000000*	76,2	1,7	5,4	1190	8	270	30	0,38
	OZ010800000000*	80	2	6	1400	7	290	30	0,40
	OZ010900000000*	90	2	6	1570	7	380	30	0,59
	OZ011000000000*	100	2	6,3	1740	7	420	30	0,65
	OZ011020000000*	102	2	6,3	1770	7	420	30	0,66

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST (cod. OU 01) p.31



EOLO PUP EST (cod. OP) p.33

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.