

APOLLO SUPERFLEX 2

PVC / NBR

IT Tubo in PVC/NBR di colore nero rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto di colore grigio. Grazie alla sua particolare formulazione mista a gomma nitrilica, ha un'elevata flessibilità a temperature estreme. Il suo profilo con spirale leggermente sporgente, garantisce un facile scorrimento sul terreno e una raccordatura semplice e sicura. A richiesta, si produce nella versione antistatica con cordicella di rame (Cod. SF 02).

• Aspirazione e mandata di liquidi in genere, è particolarmente idoneo per impiego su carri botte, anche a bassissime temperature.

EN PVC/NBR hose reinforced with a grey anti-shock rigid PVC spiral. Its particular mixed rubber nitrilic formulation gives it a high flexibility at extreme low temperatures. Its profile with a slightly protruding spiral guarantees an easy dragging on the ground and an easy and safe connection. AS version with copper wire on request (Cod. SF 02).

• Suction and delivery of liquids and waste water in general; ideal to be used on tank trucks, even at extremely low temperatures.




COD. SF

Ø mm 50,8-152

Spirale in PVC rigido antiurto leggermente esposta
Slightly exposed anti-shock rigid PVC spiral



Tubo in PVC-NBR
PVC-NBR hose

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA	CODICE	Ø INT.	SPES. MIN.	SPES. MAX.	PESO	P.E.	P.S.	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOLUME
	CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
		mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	m ²	m	m ³
 disponibile a magazzino available on stock	SF010520000000	50,8	4,4	4,9	970	3,3	10	9	160	50	0,262
	SF010550000000*	55	4,6	5,1	1100	3,3	10	9	160	50	0,282
	SF010600000000*	60	4,8	5,3	1260	3	9	9	200	50	0,407
	SF010630000000	63,5	4,9	5,5	1380	3	9	9	210	50	0,429
	SF010650000000*	65	5	5,6	1440	3	9	9	210	50	0,439
	SF010700000000*	70	5,1	5,7	1530	3	9	9	225	50	0,469
	SF010760000000	76,2	5,1	6,1	1710	3	9	9	250	50	0,636
	SF010800000000	80	5,1	7,0	1960	2,5	7,5	9	270	50	0,677
	SF010900000000	90	5,2	7,2	2260	2,5	7,5	9	300	30	0,601
	SF011020000000	102	5,9	7,8	2810	2,2	6,5	9	335	30	0,677
	SF011050000000	105	6	7,8	2910	2,2	6,5	9	335	30	0,695
	SF011100000000	110	6,1	7,8	3030	2	6	8	360	30	0,723
	SF011270000000	127	6,3	7,9	3560	1,8	5,5	8	410	30	1,097
	SF011520000000	152,4	7,4	9,1	5020	1,5	4,5	8	500	20	1,310



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO SUPERFLEX (cod. AS) p.70

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.