

# APOLLO TOTAL

PVC / NBR

La solución más ligera y flexible de toda la gama Apollo

ES

**Tubo de PVC/NBR de color negro, reforzado con espiral de PVC rígido antichoque verde.** Formulación específica para climas muy rígidos que lo convierten en un tubo mejor que otros análogos en PVC usados comunmente. Estructura con espiral a vista que garantiza un deslizamiento fácil sobre el terreno. Versión antiestática con hilo de cobre (cód. TL 02) disponible bajo pedido.

- Óptimo para aspiración e impulsión de líquidos en general y especialmente para la aspiración y descarga de aguas residuales, incluso a temperaturas muy bajas.

EN

**PVC/NBR hose reinforced with a green anti-shock rigid PVC spiral.** Its particular mixed rubber nitrilic formulation gives it the highest flexibility at extreme low temperatures. Its profile with a slightly protruding spiral guarantees an easy dragging on the ground and an easy and safe connection. AS version with copper wire on request (Cod. TL 02).




- Suction and delivery of liquids and waste water in general; ideal to be used on tank trucks, even at extremely low temperatures.

**CÓD. TL 01**  
Ø mm 50,8-152

Espiral de PVC rígido antichoque ligeramente a vista  
Slightly exposed anti-shock rigid PVC spiral

Tubo en PVC-NBR  
PVC-NBR hose



FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA	CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	P.T.	P.R.	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOLUME
	CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
		mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>
 en stock available on stock   +50°C -40°C  ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES  	TL0105200000*	50,8	3,8	4,7	880	3,3	10	9	160	50	0,260
	TL0106300000*	63,5	3,9	5,0	1290	3,0	9	9	160	50	0,529
	TL0107600000*	76,2	4,0	5,2	1530	2,5	7,5	9	200	50	0,624
	TL0108000000*	80	4,0	5,6	1700	2,5	7,5	9	210	50	0,657
	TL0109000000*	90	4,2	7,0	2110	2,5	7,5	9	210	50	0,749
	TL0110200000*	102	4,8	7,5	2600	2,2	6,5	9	225	30	0,674

APOLLO SUPERFLEX 2 (cód. AS) p.71

\*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.