


SILDUCT 2S



IT Tubo flexible de color rojo, realizado con un doble extracto de tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona; espiral incorporada de hilo de acero armónico y doble cordón externo de fibra de vidrio.

• Aspiración y ventilación industrial. Aspiración de gases y humos de soldadura. Usado en la industria mecánica, automovilística y plástica.

EN Red flexible hose made of two plies of silicone coated glass fabric, with an embedded bronze plated steel wire helix. Double outer glass cord.

• Extraction of exhaust gas and welding fumes; industrial ventilation, automotive and plastic industries.

CÓD. P43

Ø mm 13-305



Doble cordón de fibra de vidrio
double outer glass cord

Espiral de acero galvanizado
Galvanized steel spiral


Doble capa de tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona
2 ply-silicone coated glass fabric




FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

+250°C picos
peaks
+310°C
-70°C

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO TERMORESISTENTE (cód. TR) p.46



EOLO HT 180°C (cód. H1) p.47

CÓDIGO	Ø INT.	PESO	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO
CODE	Ø INT.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.
	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m
P435013000000*	13	160	6,53	15	4
P435019000000*	19	190	6,53	15	4
P435026000000*	26	220	6,53	15	4
P435030000000*	30	250	6,53	15	4
P435032000000*	32	260	6,53	16	4
P435038000000*	38	310	6,02	18	4
P435041000000*	41	320	6,02	19	4
P435042000000*	42	320	6,02	19	4
P435044000000*	44	340	5,61	21	4
P435045000000*	45	340	5,61	21	4
P435051000000*	51	360	5,20	24	4
P435055000000*	55	420	4,89	27	4
P435057000000*	57	430	4,89	28	4
P435060000000*	60	470	4,79	31	4
P435063000000*	63	490	4,79	31	4
P435064000000*	64	490	4,79	31	4
P435065000000*	65	500	4,79	31	4
P435070000000*	70	530	4,38	35	4
P435076000000*	76	580	4,28	38	4
P435080000000*	80	620	4,18	40	4
P435083000000*	83	640	4,08	42	4
P435090000000*	90	690	3,98	44	4
P435095000000*	95	730	3,67	48	4
P435102000000*	102	770	3,47	52	4
P435108000000*	108	830	3,06	55	4
P435110000000*	110	850	2,96	57	4
P435114000000*	114	890	2,86	57	4
P435120000000*	120	940	2,86	61	4
P435127000000*	127	1000	2,55	64	4
P435130000000*	130	1020	2,35	65	4
P435140000000*	140	1110	1,94	70	4
P435152000000*	152	1200	1,73	75	4
P435160000000*	160	1280	1,53	80	4
P435165000000*	165	1320	1,43	83	4
P435180000000*	180	1480	1,22	90	4
P435203000000*	203	1650	0,92	101	4
P435229000000*	229	1900	0,82	125	4
P435254000000*	254	2140	0,71	150	4
P435305000000*	305	2580	0,41	210	4

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.