

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA


+90°C
pico
peaks
+125°C
-40°C


F2 W2 p.122

Abrazaderas doble puente W2 / Double bridge W2

**ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES**

VULCANO 09 ET (cód. VK) p.87

VULCANO 15 ET (cód. VI) p.89

CODIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	MIN WALL TH. MIN WALL TH.	PESO WEIGHT	VACIO VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROLLO COIL LGTH.	VOL. VOL.	ABRAZADERAS DOBLE PUENTE W2 DOUBLE BRIDGE W2
	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
V0010250000000*	25	1,2	245	6	30	20	0,046	-
V0010300000000*	30	1,2	345	6	35	20	0,054	-
V0010320000000*	32	1,2	365	6	35	20	0,057	-
V0010350000000*	35	1,2	395	6	40	20	0,062	-
V0010380000000*	38	1,2	385	6	40	20	0,066	-
V0010400000000*	40	1,2	405	6	50	20	0,086	-
V0010450000000*	45	1,2	450	6	50	20	0,095	-
V0010500000000	50	1,2	495	5	60	20	0,104	-
V0010510000000	51	1,2	585	5	60	20	0,106	-
V0010600000000*	60	1,2	640	4,5	70	20	0,131	-
V0010630000000	63	1,2	670	4,5	70	20	0,182	-
V0010650000000*	65	1,2	690	4,5	70	20	0,187	-
V0010700000000	70	1,2	845	4,5	80	20	0,202	-
V0010750000000*	75	1,2	900	4	80	20	0,215	-
V0010760000000	76	1,2	910	4	90	20	0,217	-
V0010800000000	80	1,2	955	3,5	90	20	0,227	F2 W2 076.0 090.0
V0010900000000	90	1,2	1070	3	100	20	0,285	-
V0011000000000*	100	1,2	1185	2,5	120	15	0,313	-
V0011020000000	102	1,2	1295	2,5	120	15	0,319	-
V0011100000000	110	1,2	1410	2,5	130	15	0,343	F2 W2 100.0 127.0
V0011200000000*	120	1,2	1545	2	140	15	0,372	-
V0011270000000	127	1,2	1630	2	150	15	0,392	-
V0011300000000*	130	1,2	1670	2	150	15	0,401	-
V0011400000000*	140	1,2	1795	1,5	160	15	0,645	-
V0011500000000*	150	1,2	1915	1,5	170	15	0,688	-
V0011520000000	152	1,2	1940	1,5	170	15	0,696	F2 W2 130.0 190.0
V0011600000000*	160	1,2	2040	1,5	180	15	0,731	-
V0011700000000*	170	1,2	1950	1	200	15	0,922	-
V0011800000000*	180	1,2	2060	1	210	15	0,973	-
V0012000000000*	200	1,2	2285	1	230	15	1,075	-
V0012030000000*	203	1,2	2315	0,5	230	15	1,091	-
V0012050000000*	205	1,2	2340	0,5	230	15	1,101	F2 W2 200.0 230.0
V0012200000000*	220	1,2	2505	0,5	260	10	1,178	-
V0012280000000*	228	1,2	2595	0,5	260	10	1,219	-
V0012500000000*	250	1,2	2840	0,5	290	10	1,331	-
V0012540000000*	254	1,2	2885	0,5	290	10	1,352	-
V0012650000000*	265	1,2	3380	0,5	300	10	1,409	F2 W2 250.0 330.0
V0012790000000*	279	1,2	3555	0,5	320	10	1,481	-
V0013050000000*	305	1,2	3880	0,5	350	10	1,614	-
V0013550000000*	355	1,2	4505	0,5	410	tramo 10 m/ straight	1,354	-
V0014060000000*	406	1,2	6250	0,4	500	tramo 10 m/ straight	1,732	-
V0015000000000*	500	1,2	7690	0,3	600	tramo 6 m/ straight	1,568	-

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.
*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.