

SPIRALPRESS MILK



(ES)

Tubo blanco de PVC-P estudiado para la industria láctea con espiral de PVC rígido de color azul y refuerzo textil. La pared y la espiral son de grado alimentario.

Este tubo es idóneo para aplicaciones que requieran una buena resistencia a altas presiones, **sin elongación bajo presión**. La estructura con espiral a vista consiente la reducción de la fricción durante su desplazamiento. La pared y la espiral son de grado alimentario. Idóneo al contacto con alimentos según UE 10/2011 (simulantes A, B, C, D1). Espiral disponible para facilitar el racorado con abrazaderas (Cód. SC EN).

• Aspiración y descarga de leche y productos lácteos en la industria láctea

(EN)

White PVC-P hose, reinforced with a light blue anti-shock rigid PVC spiral and polyester yarn. Food grade wall and hard plastic spiral.

Specially conceived for the dairy industry at high pressures **without elongation**, thanks to the textile reinforcement. The exposed PVC corrugated spiral allows less resistance to dragging. Food grade hose wall and spiral. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1). Banding coil available on request, throughout the diameter range (Code SC EN).

• Suction and discharge of milk and by-products; ideal on milk tanker trucks.



CÓD. SK

Ø mm 38-102

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral




Tubo en special PVC-P
Special PVC-P hose

Refuerzo textil de fibra de poliéster
Polyester yarn reinforcement

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA		CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	P.T.	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOLUME	LG. ESPIRAL
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME	BANDING COIL LGTH.
			mm	mm	mm	g/m	bar 23°C / 80°C	m H ₂ O	mm	m	m ³	mm
 SC EN p.125 Espiral roja/ Red banding coil		SK010380000000*	38,1/ 1 1/2"	3	7,1	820	8/2,5	9,5	90	30	0,134	153
		SK010400000000*	40	3	7,1	840	8/2,5	9,5	100	30	0,139	152
		SK010500000000*	50	3	7,7	1125	7/2,5	9,5	160	30	0,251	180
		SK010508000000*	50,8/ 2"	3	7,7	1140	7/2,5	9,5	160	30	0,254	180
		SK010600000000*	60	3	8,4	1280	7/2,5	9,5	180	30	0,332	203
		SK010635000000*	63,5/ 2 1/2"	3	8,4	1350	7/2,5	9,5	210	30	0,347	203
		SK010760000000*	76,2/ 3"	3,5	9,8	1975	6/2	9	200	30	0,414	225
		SK010800000000*	80	3,5	10,4	2255	6/2	9	210	30	0,581	225
		SK011000000000*	100	3,5	10,4	2675	6/2	9	300	30	0,928	240
		SK011020000000*	101,6	3,5	10,5	2750	6/2	9	300	30	0,942	240

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



SPIRALPRESS WT y ENO (cód. W/BS EN) p.72



SPIRALPRESS OIL (cód. SQ) p.65

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.