

SPIRALPRESS ENO



(ES) Tubo transparente de PVC-P estudiado para el sector del vino, con espiral de PVC rígido de color rojo y refuerzo textil. La pared y la espiral son de grado alimentario. Este tubo es idóneo para aplicaciones que requieran una buena resistencia a altas presiones. La estructura con espiral a vista consiente la reducción de la fricción durante su desplazamiento. La pared y la espiral son de grado alimentario. Idóneo al contacto con alimentos según UE 10/2011 (clases A, B, C, D1). Espiral disponible para facilitar el racorado con abrazaderas (Cód. SC EN).

• Transporte y aspiración de bebidas y vino con concentraciones alcohólicas de hasta el 50%.

(EN) Transparent PVC-P hose, reinforced with a red anti-shock rigid PVC spiral and polyester yarn. Food grade wall and hard plastic spiral. Specially conceived for the wine industry and where a good resistance at high pressures is required, thanks to the textile reinforcement. The exposed PVC corrugated helix allows less resistance to dragging. Food grade hose wall and spiral. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1). Banding coil available on request, throughout the diameter range (Code SC EN).

• Suction and delivery of beverages and wines with alcohol content up to 50%.

CÓD. BS EN

Ø mm 38-254/10"


Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral




Tubo en PVC-P
PVC-P hose

Refuerzo textil de fibra de poliéster
Polyester yarn reinforcement



FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA		CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	MAX ESP.	PESO	P.T.	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOLUME	LG. ESPIRAL
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME	BANDING COIL LGTH.
			mm	mm	mm	g/m	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	mm
 SC WT p.125 Espiral roja/ Red banding coil		BSEN0380000000	38,1/1 1/2"	3	7,1	790	8	9,5	90	30	0,134	153
		BSEN0400000000	40	3	7,1	805	8	9,5	100	30	0,139	152
		BSEN0500000000	50	3	7,7	1085	7	9,5	160	30	0,251	180
		BSEN0508000000	50,8/ 2"	3	7,7	1100	7	9,5	160	30	0,254	180
		BSEN0600000000	60	3	8,4	1230	7	9,5	180	30	0,332	203
		BSEN0760000000	76,2/ 3"	3,5	9,8	1900	6	9	200	30	0,414	225
		BSEN0800000000	80	3,5	10,4	2180	6	9	210	30	0,581	225
		BSEN1000000000	100	3,5	10,4	2580	6	9	300	30	0,928	240
		BSEN1020000000	101,6	3,5	10,5	2655	6	9	300	30	0,942	240
		BSEN1270000000	127/ 5"	5	12,5	3965	5	9	380	30	1,556	292,5
		BSEN1520000000	152,4/ 6"	5	13,8	5225	5	8	450	20	1,440	322,5
		BSEN2030000000	203,2/ 8"	6	16,4	8245	4	8	600	10	1,888	375
		BSEN2540000000	254/10"	8	15,5	11325	3	6	-	10	0,638	

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



SPIRALPRESS WT (cód. WT) p.72



SPIRALPRESS OIL (cód. SQ) p.65

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.
*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.