

IT

Tubo in PVC-P grigio con sottostrato in TPU completamente antiabrasivo di colore arancione, rinforzato con una spirale in PVC rigido antiurto e un filo di rame fra le spirali, per consentire la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Superficie interna liscia, esterna corrugata, per rendere il tubo più maneggevole. Grazie alla speciale formulazione del PVC, mantiene un'elevata flessibilità anche a basse temperature. Molto robusto, è stato appositamente sviluppato per resistere alle applicazioni più gravose, ove è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione.

- Aspirazione e mandata di sostanze estremamente abrasive, (fanghiglia, sabbia, cemento, graniglie, ghiaietto e calcestruzzo), nell'edilizia, nella sabbiatura e nell'industria in generale.

EN

Dark grey PVC-P hose, with an orange completely antiabrasive TPU liner, reinforced with a an anti-shock rigid PVC spiral and a wrapped copper wire between spirals, for static dissipation. Smooth inside and corrugated outside, to make the hose easier to handle. Thanks to the special PVC formulation, it keeps high flexibility even at low temperatures. Thick and strong, it has been specially designed to withstand the hardest applications, where a high abrasion resistance is required.

- Heavy duty applications in construction: suction and discharge of extreme abrasive media, such as sand, slurry, gravel, concrete and other aggregates; sandblasting and industry in general

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Copper wire between
spirals

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

Sottostrato in TPU antiabrasivo
Antiabrasive TPU liner



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

3.3-5.2



+60°C

-25°C

CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	DEPR.	P.E. / P.S.	R. CURVATURA	LG ROTOLO	VOL.
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	W.P. / B.P.	BENDING	COIL LGTH.	m³
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H ₂ O	bar	mm	m	
GO020380000000*	38,1-1" 1/2	2,7	6,8	920	9,0	3 / 9	110	30	0,132
GO020520000000*	50,8-2"	3,0	6,8	1130	9,0	2,0 / 6,0	150	30	0,185
GO020630000000*	63,5-2" 1/2	3,1	7,0	1430	9,0	2,0 / 6,0	160	30	0,223
GO020760000000*	76,2-3"	3,2	7,4	1720	9,0	2,0 / 6,0	180	30	0,393
GO021020000000*	102-4"	4,1	9,8	3080	9,0	2,0 / 6,0	200	30	0,876
GO021270000000*	127-5"	4,3	10,8	4340	9,0	2,0 / 6,0	320	30	1,189
GO021520000000*	152-6"	4,5	11,7	5490	9,0	1,0 / 3,0	420	15	2,110
GO022030000000*	203,2-8"	7,2	15,3	10410	9,0	1,0 / 3,0	500	15	1,870

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.