

APOLLO SUPERFLEX

PVC / NBR

ES Tubo de PVC/NBR de color negro, reforzado con espiral de PVC rígido antichoque. Fórmula especial específica para climas muy extremos que lo convierten en un tubo mejor que otros análogos en PVC usados comunmente. Versión antiestática con hilo de cobre (cód.AS 02) disponible bajo pedido.

• Excelente en agricultura y tratamiento de aguas residuales, para aspiración de residuos y descarga de aguas negras, aspiración e impulsión de líquidos incluso a temperaturas muy bajas; utilizado en camiones cisternas.

EN Black PVC/NBR hose, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Special formulation conceived for keeping flexibility at extreme temperatures, better than similar PVC hoses commonly used. AS version with copper wire available on request (Cod. AS 02).

• Waste management and agriculture: suction and discharge of waste water and liquids; usually used on tank trucks.

CÓD. AS
Ø mm 20-203

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo en PVC-NBR
PVC-NBR hose



FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA		CÓDIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	MIN ESP. MIN WALL TH.	MAX ESP. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	P.T. W.P.	P.R. B.P.	VACIO VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROLLO COIL LGTH.	VOLUME VOLUME
			mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	m ²	m	m ³
 ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES	 APOLLO SUPERFLEX 2 (cód. SF) p.71	AS010200000000*	20	3,2	3,6	300	5	15	10	80	50	0,070
		AS010250000000	25	3,4	3,9	400	5	15	10	80	50	0,084
		AS010300000000*	30	3,9	4,3	550	5	15	10	100	50	0,124
		AS010320000000	31,8	3,9	4,3	580	5	15	10	105	50	0,129
		AS010350000000*	35	3,9	4,4	630	4,3	13	10	115	50	0,140
		AS010380000000	38,1	3,9	4,4	680	4,3	13	10	125	50	0,180
		AS010400000000*	40	3,9	4,4	710	4	12	10	130	50	0,187
		AS010450000000*	45	4,1	4,6	840	4	12	10	145	50	0,208
		AS010500000000*	50	4,3	4,8	960	3,3	10	10	160	50	0,257
		AS010515000000*	51,5	4,3	4,8	990	3,3	10	10	160	50	0,264
		AS010520000000	50,8	4,3	4,8	980	3,3	10	10	160	50	0,261
		AS010550000000*	55	4,4	5	1090	3,3	10	9	180	50	0,374
		AS010570000000*	57	4,4	5	1130	3,3	10	9	190	50	0,386
		AS010600000000*	60	4,5	5,1	1220	3,3	10	9	195	50	0,404
		AS010630000000	63,5	4,8	5,4	1380	3,3	10	9	210	50	0,428
		AS010650000000*	65	4,9	5,6	1460	3	9	9	210	50	0,439
		AS010700000000*	70	5	5,8	1570	3	9	9	225	50	0,470
		AS010750000000*	75	5	6,1	1740	3	9	9	250	50	0,753
		AS010760000000	76,2	5	6,1	1760	3	9	9	250	50	0,764
		AS010800000000*	80	5,1	6,3	1880	2,7	8	9	260	50	0,800
		AS010900000000*	90	5,3	6,6	2210	2,5	7,5	9	300	30	0,743
		AS011000000000*	100	6,1	7,6	2850	2,2	6,5	9	330	30	0,829
		AS011020000000	102	6,1	7,6	2910	2,2	6,5	9	335	30	0,844
		AS011050000000*	105	6,1	7,7	3020	2	6	9	350	30	0,867
		AS011100000000*	110	6,1	7,7	3120	2	6	9	360	30	0,963
		AS011200000000*	120	6,3	7,9	3510	1,8	5,5	9	390	30	1,391
		AS011270000000	127	6,3	7,9	3700	1,8	5,5	9	410	30	1,462
		AS011300000000*	130	7	8,3	4120	1,8	5,5	8	420	30	1,501
		AS011500000000*	151,5	7,4	8,8	5030	1,5	4,5	8	500	20	1,299
		AS011520000000	152,4	7,4	8,8	5060	1,5	4,5	8	500	20	1,306
		AS011600000000*	160	7,9	9,3	5550	1,5	4,5	7	540	20	1,372
		AS012000000000*	200	11	12,3	9750	1,2	3,5	7	700	10	0,898
		AS012030000000*	203,2	11	12,3	9900	1,2	3,5	7	700	10	0,911

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.
*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.