

# APOLLO OIL

**ES** Tubo de color azul con una formulación especial de PVC-NBR, fabricado con espiral de refuerzo incorporada de PVC rígido antichoque. Superficie interna lisa, externa ligeramente corrugada. Muy robusto y resistente al aplastamiento, a la abrasión, a los agentes atmosféricos y a numerosas sustancias químicas. Versión antiestática con hilo de cobre disponible bajo pedido (Cód.OI 02).

• Aspiración e impulsión de aceites minerales, lubricantes, combustible crudo (nafta, diésel) y como línea de retorno en circuitos hidráulicos.

**EN** Blue coloured special PVC-NBR hose, manufactured incorporating a spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Inside surface smooth, slightly corrugated outside. Very strong and resistant to crushing, abrasion, weathering and most chemicals. AS version with copper wire available on request (Cod. OI 02).

• Suction and delivery of mineral oils, lubricants, crude fuel (naphta, diesel oil) and as a return line in hydraulic systems.

**CÓD. OI 01 · Ø mm 20-203**



Espiral de PVC rígido antichoque  
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo de PVC-NBR  
PVC-NBR hose



## ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO BUNA

## FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO OIL	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches										
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
OI01020000000*	20		3,2	3,9	310	7	21	10	80	50	0,071	bajo pedido/on request*
OI01025000000*	25		3,4	4,2	410	6	18	10	100	50	0,086	bajo pedido/on request*
OI01025400000*	25,4	1	3,4	4,2	410	6	18	10	100	50	0,087	bajo pedido/on request*
OI01032000000*	31,8		4	4,8	610	6	18	10	130	50	0,132	bajo pedido/on request*
OI01038000000*	38,1	1 1/2	3,9	4,8	690	5	15	10	155	50	0,206	bajo pedido/on request*
OI01040000000*	40		3,9	4,8	720	5	15	10	160	50	0,214	bajo pedido/on request*
OI01052000000*	50,8	2	4,3	5,2	1000	4	12	10	200	50	0,353	bajo pedido/on request*
OI01055000000*	55		4,5	5,4	1130	4	12	9	220	50	0,379	bajo pedido/on request*
OI01060000000*	60		4,7	5,7	1300	4	12	9	260	50	0,411	bajo pedido/on request*
OI01063000000*	63,5	2 1/2	4,8	5,8	1410	4	12	9	260	50	0,433	bajo pedido/on request*
OI01070000000*	70		4,9	5,9	1530	3	9	9	350	50	0,589	bajo pedido/on request*
OI01076000000*	76,2	3	5	6	1690	3	9	9	310	50	0,635	bajo pedido/on request*
OI01080000000*	80		5,2	6,3	1850	3	9	9	400	50	0,800	bajo pedido/on request*
OI01090000000*	90		5,4	6,3	2110	3	9	9	360	30	0,591	bajo pedido/on request*
OI01102000000*	102		6	7,1	2680	3	9	8,5	410	30	0,892	bajo pedido/on request*
OI01127000000*	127	5	6,4	7,5	3510	2,5	7,5	8	510	30	1,091	bajo pedido/on request*
OI01152000000*	152,4	6	7,4	8,9	4980	2	6	8	610	20	1,362	bajo pedido/on request*
OI01203000000*	203,2	8	10,9	13,01	10090	1,5	4,5	7	850	10	1,835	bajo pedido/on request*

\* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity