

# APOLLO OIL

**IT** Tubo di colore blu in speciale formulazione PVC-NBR, realizzato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto incorporata.

Superficie interna liscia, esterna leggermente corrugata. Molto robusto e resistente a schiacciamento, abrasione, agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod.OI 02).

• Aspirazione e mandata di oli minerali, lubrificanti, carburante grezzo (nafta, diesel) e come linea di ritorno su circuiti idraulici.

**EN** Blue coloured special PVC-NBR hose, manufactured incorporating a spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC.

Inside surface smooth, slightly corrugated outside. Very strong and resistant to crushing, abrasion, weathering and most chemicals. AS version with copper wire available on request (Cod. OI 02).

• Suction and delivery of mineral oils, lubricants, crude fuel (naphta, diesel oil) and as a return line in hydraulic systems.



**COD. OI 01 · Ø mm 20-203**



Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo in PVC-NBR  
PVC-NBR hose

## ARTICOLI DELLA STESSA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO BUNA

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO OIL	Ø int.		Spess min min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches										
0101020000000*	20		3,2	3,9	310	7	21	10	80	50	0,071	su richiesta/on request*
0101025000000*	25		3,4	4,2	410	6	18	10	100	50	0,086	su richiesta/on request*
0101025400000*	25,4	1	3,4	4,2	410	6	18	10	100	50	0,087	su richiesta/on request*
0101032000000*	31,8		4	4,8	610	6	18	10	130	50	0,132	su richiesta/on request*
0101038000000*	38,1	1 1/2	3,9	4,8	690	5	15	10	155	50	0,206	su richiesta/on request*
0101040000000*	40		3,9	4,8	720	5	15	10	160	50	0,214	su richiesta/on request*
0101052000000*	50,8	2	4,3	5,2	1000	4	12	10	200	50	0,353	su richiesta/on request*
0101055000000*	55		4,5	5,4	1130	4	12	9	220	50	0,379	su richiesta/on request*
0101060000000*	60		4,7	5,7	1300	4	12	9	260	50	0,411	su richiesta/on request*
0101063000000*	63,5	2 1/2	4,8	5,8	1410	4	12	9	260	50	0,433	su richiesta/on request*
0101070000000*	70		4,9	5,9	1530	3	9	9	350	50	0,589	su richiesta/on request*
0101076000000*	76,2	3	5	6	1690	3	9	9	310	50	0,635	su richiesta/on request*
0101080000000*	80		5,2	6,3	1850	3	9	9	400	50	0,800	su richiesta/on request*
0101090000000*	90		5,4	6,3	2110	3	9	9	360	30	0,591	su richiesta/on request*
0101102000000*	102		6	7,1	2680	3	9	8,5	410	30	0,892	su richiesta/on request*
0101127000000*	127	5	6,4	7,5	3510	2,5	7,5	8	510	30	1,091	su richiesta/on request*
0101152000000*	152,4	6	7,4	8,9	4980	2	6	8	610	20	1,362	su richiesta/on request*
0101203000000*	203,2	8	10,9	13,01	10090	1,5	4,5	7	850	10	1,835	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity