

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO OIL	ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
OI010200000000*	20		3,2	3,9	310	7	21	10	80	50	0,071	bajo pedido/on request*
OI010250000000*	25		3,4	4,2	410	6	18	10	100	50	0,086	bajo pedido/on request*
OI010254000000*	25,4	1	3,4	4,2	410	6	18	10	100	50	0,087	bajo pedido/on request*
OI010320000000*	31,8		4	4,8	610	6	18	10	130	50	0,132	bajo pedido/on request*
OI010380000000*	38,1	1 1/2	3,9	4,8	690	5	15	10	155	50	0,206	bajo pedido/on request*
OI010400000000*	40		3,9	4,8	720	5	15	10	160	50	0,214	bajo pedido/on request*
OI010520000000*	50,8	2	4,3	5,2	1000	4	12	10	200	50	0,353	bajo pedido/on request*
OI010550000000*	55		4,5	5,4	1130	4	12	9	220	50	0,379	bajo pedido/on request*
OI010600000000*	60		4,7	5,7	1300	4	12	9	260	50	0,411	bajo pedido/on request*
OI010630000000*	63,5	2 1/2	4,8	5,8	1410	4	12	9	260	50	0,433	bajo pedido/on request*
OI010700000000*	70		4,9	5,9	1530	3	9	9	350	50	0,589	bajo pedido/on request*
OI010760000000*	76,2	3	5	6	1690	3	9	9	310	50	0,635	bajo pedido/on request*
OI010800000000*	80		5,2	6,3	1850	3	9	9	400	50	0,800	bajo pedido/on request*
OI010900000000*	90		5,4	6,3	2110	3	9	9	360	30	0,591	bajo pedido/on request*
OI011020000000*	102		6	7,1	2680	3	9	8,5	410	30	0,892	bajo pedido/on request*
OI011270000000*	127	5	6,4	7,5	3510	2,5	7,5	8	510	30	1,091	bajo pedido/on request*
OI011520000000*	152,4	6	7,4	8,9	4980	2	6	8	610	20	1,362	bajo pedido/on request*
OI012030000000*	203,2	8	10,9	13,01	10090	1,5	4,5	7	850	10	1,835	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock