

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO SE	ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
AX010190000000*	19,1		3,2	4	300	7	21	10	80	50	0,059	bajo pedido/on request*
AX010200000000*	20		3,2	4	320	7	21	10	80	50	0,060	bajo pedido/on request*
AX010250000000	25		3,4	4,3	420	6	18	10	100	50	0,097	en stock
AX010300000000	30		3,9	4,7	570	6	18	10	120	50	0,126	✓
AX010320000000	31,8		3,9	4,7	600	6	18	10	130	50	0,132	✓
AX010350000000*	35		3,9	4,8	650	5	15	10	140	50	0,143	bajo pedido/on request*
AX010380000000	38,1	1 1/2	3,9	4,8	700	5	15	10	155	50	0,183	en stock
AX010390000000*	39		3,9	4,8	720	5	15	10	155	50	0,187	bajo pedido/on request*
AX010400000000	40		3,9	4,8	730	5	15	10	160	50	0,190	✓
AX010450000000*	45		4,1	5	860	4	12	10	180	50	0,238	bajo pedido/on request*
AX010500000000	50		4,3	5,2	990	4	12	10	200	50	0,348	en stock
AX010515000000*	51,5		4,3	5,2	1020	4	12	10	200	50	0,357	bajo pedido/on request*
AX010520000000	50,8	2	4,3	5,2	1010	4	12	10	200	50	0,353	en stock
AX010550000000*	55		4,4	5,4	1130	4	12	9	220	50	0,379	bajo pedido/on request*
AX010570000000*	57		4,4	5,4	1160	4	12	9	230	50	0,391	bajo pedido/on request*
AX010600000000	60		4,5	5,5	1250	4	12	9	240	50	0,409	en stock
AX010630000000	63,5	2 1/2	4,8	5,8	1420	4	12	9	260	50	0,433	en stock
AX010650000000*	65		4,9	6	1510	3	9	9	270	50	0,444	bajo pedido/on request*
AX010700000000	70		5	6,2	1620	3	9	9	280	50	0,593	✓
AX010760000000	76,2	3	5	6,5	1820	3	9	9	310	50	0,642	en stock
AX010800000000	80		5,1	6,7	1940	3	9	9	320	50	0,672	en stock
AX010900000000	90		5,3	7	2280	3	9	9	360	30	0,599	en stock
AX011000000000	100		6,1	8	2930	3	9	9	410	30	0,891	en stock
AX011020000000	102		6,1	8	2980	3	9	9	410	30	0,906	en stock
AX011035000000*	103,5		6,1	8	3030	3	9	9	410	30	0,918	bajo pedido/on request*
AX011050000000*	105		6,1	8,1	3100	3	9	9	430	30	0,931	bajo pedido/on request*
AX011100000000	110		6,1	8,1	3200	3	9	9	450	30	0,969	en stock
AX011200000000	120		6,3	8,3	3600	2,5	7,5	9	480	30	1,049	✓
AX011250000000*	125		6,3	8,3	3740	2,5	7,5	9	510	30	1,087	bajo pedido/on request*
AX011270000000	127	5	6,3	8,3	3800	2,5	7,5	9	510	30	1,103	en stock
AX011300000000*	130		7	8,7	4200	2,5	7,5	8	530	30	1,132	bajo pedido/on request*
AX011330000000*	133		7	8,7	4290	2,5	7,5	8	530	30	1,540	bajo pedido/on request*
AX011500000000	151,5		7,4	9,2	5130	2	6	8	610	20	1,305	en stock
AX011520000000	152,4	6	7,4	9,2	5160	2	6	8	610	20	1,312	en stock
AX011600000000*	160		7,9	9,7	5630	2	6	7	660	20	1,435	bajo pedido/on request*
AX012000000000*	200		11	12,7	9840	1,5	4,5	7	850	10	1,803	bajo pedido/on request*
AX012030000000*	203,2		11	12,7	9990	1,5	4,5	7	850	10	1,829	bajo pedido/on request*
AX012500000000*	250		11	13,2	12510	1,2	3,7	7	1500	Tramo 10 m/straight	0,764	bajo pedido/on request*
AX012540000000*	254		11	13,2	12700	1,2	3,7	7	1500	Tramo 10 m/straight	0,786	bajo pedido/on request*
AX013000000000*	300		11,5	13,7	15650	1	3	5	1800	Tramo 10 m/straight	1,072	bajo pedido/on request*
AX013050000000*	304,8		11,5	13,7	15890	1	3	5	1800	Tramo 10 m/straight	1,104	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock