

**SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA**
*JP = Just pick, in stock*

APOLLO SE	ø int.		Spess min	Spess max	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. curvatura	Lg. Rotolo	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches	Min wall thick	max wall thick	g/m	W.P.	B.P.	Vacuum	Bending r.	Coil lgth.		
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
AX010190000000*	19,1		3,2	4	300	7	21	10	80	50	0,059	su richiesta/on request*
AX010200000000*	20		3,2	4	320	7	21	10	80	50	0,060	su richiesta/on request*
AX010250000000	25		3,4	4,3	420	6	18	10	100	50	0,097	in stock
AX010300000000	30		3,9	4,7	570	6	18	10	120	50	0,126	✓
AX010320000000	31,8		3,9	4,7	600	6	18	10	130	50	0,132	✓
AX010350000000*	35		3,9	4,8	650	5	15	10	140	50	0,143	su richiesta/on request*
AX010380000000	38,1	1 1/2	3,9	4,8	700	5	15	10	155	50	0,183	in stock
AX010390000000*	39		3,9	4,8	720	5	15	10	155	50	0,187	su richiesta/on request*
AX010400000000	40		3,9	4,8	730	5	15	10	160	50	0,190	✓
AX010450000000*	45		4,1	5	860	4	12	10	180	50	0,238	su richiesta/on request*
AX010500000000	50		4,3	5,2	990	4	12	10	200	50	0,348	in stock
AX010515000000*	51,5		4,3	5,2	1020	4	12	10	200	50	0,357	su richiesta/on request*
AX010520000000	50,8	2	4,3	5,2	1010	4	12	10	200	50	0,353	in stock
AX010550000000*	55		4,4	5,4	1130	4	12	9	220	50	0,379	su richiesta/on request*
AX010570000000*	57		4,4	5,4	1160	4	12	9	230	50	0,391	su richiesta/on request*
AX010600000000	60		4,5	5,5	1250	4	12	9	240	50	0,409	in stock
AX010630000000	63,5	2 1/2	4,8	5,8	1420	4	12	9	260	50	0,433	in stock
AX010650000000*	65		4,9	6	1510	3	9	9	270	50	0,444	su richiesta/on request*
AX010700000000	70		5	6,2	1620	3	9	9	280	50	0,593	✓
AX010760000000	76,2	3	5	6,5	1820	3	9	9	310	50	0,642	in stock
AX010800000000	80		5,1	6,7	1940	3	9	9	320	50	0,672	in stock
AX010900000000	90		5,3	7	2280	3	9	9	360	30	0,599	in stock
AX011000000000	100		6,1	8	2930	3	9	9	410	30	0,891	in stock
AX011020000000	102		6,1	8	2980	3	9	9	410	30	0,906	in stock
AX011035000000*	103,5		6,1	8	3030	3	9	9	410	30	0,918	su richiesta/on request*
AX011050000000*	105		6,1	8,1	3100	3	9	9	430	30	0,931	su richiesta/on request*
AX011100000000	110		6,1	8,1	3200	3	9	9	450	30	0,969	in stock
AX011200000000	120		6,3	8,3	3600	2,5	7,5	9	480	30	1,049	✓
AX011250000000*	125		6,3	8,3	3740	2,5	7,5	9	510	30	1,087	su richiesta/on request*
AX011270000000	127	5	6,3	8,3	3800	2,5	7,5	9	510	30	1,103	in stock
AX011300000000*	130		7	8,7	4200	2,5	7,5	8	530	30	1,132	su richiesta/on request*
AX011330000000*	133		7	8,7	4290	2,5	7,5	8	530	30	1,540	su richiesta/on request*
AX011500000000	151,5		7,4	9,2	5130	2	6	8	610	20	1,305	in stock
AX011520000000	152,4	6	7,4	9,2	5160	2	6	8	610	20	1,312	in stock
AX011600000000*	160		7,9	9,7	5630	2	6	7	660	20	1,435	su richiesta/on request*
AX012000000000*	200		11	12,7	9840	1,5	4,5	7	850	10	1,803	su richiesta/on request*
AX012030000000*	203,2		11	12,7	9990	1,5	4,5	7	850	10	1,829	su richiesta/on request*
AX012500000000*	250		11	13,2	12510	1,2	3,7	7	1500	10 m pz dritti/straight	0,764	su richiesta/on request*
AX012540000000*	254		11	13,2	12700	1,2	3,7	7	1500	10 m pz dritti/straight	0,786	su richiesta/on request*
AX013000000000*	300		11,5	13,7	15650	1	3	5	1800	10 m pz dritti/straight	1,072	su richiesta/on request*
AX013050000000*	304,8		11,5	13,7	15890	1	3	5	1800	10 m pz dritti/straight	1,104	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock