

ES Tubo de PVC/NBR de color negro reforzado con espiral de PVC rígido antichoque de color gris. Gracias a su particular formulación mixta con goma nitrilica, mantiene una elevada flexibilidad a temperaturas extremas. Su perfil con espiral ligeramente prominente garantiza un fácil deslizamiento sobre el terreno y una conexión sencilla y segura. Versión AS con hilo de cobre disponible bajo pedido (cód. SF 02).

• Aspiración y descarga de líquidos industriales y aguas residuales, especialmente indicado para su uso en vehículos de tratamiento de aguas y camiones cisterna, incluso a temperaturas muy bajas.

EN Black coloured PVC/NBR hose, reinforced with a grey anti-shock rigid PVC spiral. Its particular mixed rubber nitrilic formulation enhances to keep high flexibility at extreme low temperatures. Its profile with a slightly protruding spiral guarantees an easy dragging on the ground and an easy and safe connection. AS version with copper wire available on request (Cod. SF 02).

• Suction and discharge of liquids and wastewater in general; ideal to be used on tank trucks, even at extremely low temperatures.



APOLLO SUPERFLEX 2

CÓD. SF 01 · Ø mm 50,8-152,4



Espiral de PVC rígido antichoque ligeramente prominente
Slightly exposed anti-shock rigid PVC spiral



Tubo de PVC-NBR
PVC-NBR hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO SUPERFLEX



APOLLO TOTAL

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock



APOLLO SUPERFLEX 2	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor máx max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches										
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
SF010520000000	50,8	2	4,4	4,9	970	3,3	10	9	160	50	0,349	en stock
SF010550000000*	55		4,6	5,1	1100	3,3	10	9	160	50	0,376	bajo pedido/on request*
SF010600000000*	60		4,8	5,3	1260	3	9	9	200	50	0,407	bajo pedido/on request*
SF010630000000	63,5	2 1/2	4,9	5,5	1380	3	9	9	210	50	0,429	✓
SF010650000000*	65		5	5,6	1440	3	9	9	210	50	0,439	bajo pedido/on request*
SF010700000000*	70		5,1	5,7	1530	3	9	9	225	50	0,586	bajo pedido/on request*
SF010760000000	76,2	3	5,1	6,1	1710	3	9	9	250	50	0,636	en stock
SF010800000000	80		5,1	7	1960	2,5	7,5	9	270	50	0,677	en stock
SF010900000000	90		5,2	7,2	2260	2,5	7,5	9	300	30	0,601	✓
SF011020000000	102		5,9	7,8	2810	2,2	6,5	9	335	30	0,677	en stock
SF011050000000*	105		6	7,8	2910	2,2	6,5	9	335	30	0,695	bajo pedido/on request*
SF011100000000	110		6,1	7,8	3030	2	6	8	360	30	0,723	en stock
SF011200000000	120		6,3	7,9	3370	1,8	5,5	8	360	30	1,391	✓
SF011250000000*	125		6,3	7,9	3510	1,8	5,5	8	410	30	1,081	bajo pedido/on request*
SF011270000000*	127	5	6,3	7,9	3560	1,8	5,5	8	410	30	1,097	bajo pedido/on request*
SF011520000000*	152,4	6	7,4	9,1	5020	1,5	4,5	8	500	20	1,310	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity