

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO SUPERFLEX 2	ø int.		Spess min	Spess max	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. curvatura	Lg. Rotolo	Volume	Disponibilità
	mm	inches	Min wall thick	max wall thick	Weight	W.P.	B.P.	Vacuum	Bending r.	Coil lgth.	m ³	Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
SF010520000000	50,8	2	4,4	4,9	970	3,3	10	9	160	50	0,349	in stock
SF010550000000*	55		4,6	5,1	1100	3,3	10	9	160	50	0,376	su richiesta/on request*
SF010600000000*	60		4,8	5,3	1260	3	9	9	200	50	0,407	su richiesta/on request*
SF010630000000	63,5	2 1/2	4,9	5,5	1380	3	9	9	210	50	0,429	✓
SF010650000000*	65		5	5,6	1440	3	9	9	210	50	0,439	su richiesta/on request*
SF010700000000*	70		5,1	5,7	1530	3	9	9	225	50	0,586	su richiesta/on request*
SF010760000000	76,2	3	5,1	6,1	1710	3	9	9	250	50	0,636	in stock
SF010800000000	80		5,1	7	1960	2,5	7,5	9	270	50	0,677	in stock
SF010900000000	90		5,2	7,2	2260	2,5	7,5	9	300	30	0,601	✓
SF011020000000	102		5,9	7,8	2810	2,2	6,5	9	335	30	0,677	in stock
SF011050000000*	105		6	7,8	2910	2,2	6,5	9	335	30	0,695	su richiesta/on request*
SF011100000000	110		6,1	7,8	3030	2	6	8	360	30	0,723	in stock
SF011200000000	120		6,3	7,9	3370	1,8	5,5	8	360	30	1,391	✓
SF011250000000*	125		6,3	7,9	3510	1,8	5,5	8	410	30	1,081	su richiesta/on request*
SF011270000000*	127	5	6,3	7,9	3560	1,8	5,5	8	410	30	1,097	su richiesta/on request*
SF011520000000*	152,4	6	7,4	9,1	5020	1,5	4,5	8	500	20	1,310	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock